



▲ LEADING AUTOMOTIVE MAINTENANCE PRODUCTS



CONTINUOUS RESEARCH & DEVELOPMENT ►



▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



▲ GLOBAL DISTRIBUTION NETWORK





CONTENTS

INHOUD

INHALT

CONTENU

CONTENIDO

CONTENUTO

CONTEÚDOS

▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



WWW.PETROMARK.EU



❶ DIESEL ADDITIEVEN

- ▲ 10100 Dieselspoeling
- ▲ 10101 Diesel Additief
- ▲ 10106 Diesel Injector Reiniger
- ▲ 10121 Bio Diesel Additief

❷ BENZINE ADDITIEVEN

- ▲ 10102 Benzine Additief
- ▲ 10107 Injector Reiniger
- ▲ 10108 Kleppen Reiniger
- ▲ 10116 Loodvervanger
- ▲ 10117 LPG Additief

❸ OLIE ADDITIEVEN

- ▲ 10105 Olieverlies Stop
- ▲ 10109 Inwendige Motor Reiniger
- ▲ 10118 Premium Olie Additief
- ▲ 10123 Hydraulische Klepstoters Additief
- ▲ 10125 Keramische Motorbeschermer 250
- ▲ 10126 Keramische Motorbeschermer 500
- ▲ 10127 Keramische Versnellingsbak Beschermer

❹ KOELSYSTEEM ADDITIEVEN

- ▲ 10410 Koelsysteem Afdichter & Beschermer
- ▲ 10411 Truck Koelsysteem Afdichter & Beschermer
- ▲ 10412 Koelsysteem Reiniger

❺ SILICONEN AFDICHTINGEN

- ▲ 10420 Vloeibare Siliconenpakking Rood
- ▲ 10421 Vloeibare Siliconenpakking Zwart
- ▲ 10423 Vloeibare Siliconenpakking Grijs



6 HOOGWAARDIGE SMEERMIDDELEN

- ▲ 10203 Droogsmeermiddel + P.T.F.E.
- ▲ 10205 Kruipolie + MoS₂ / Roestoplosser
- ▲ 10206 Power Plus Oil
- ▲ 10207 Wit Smeervet + P.T.F.E.
- ▲ 10211 Multi Spray
- ▲ 10216 Riemen Spray
- ▲ 10202 Koper Spray
- ▲ 10401 Koper Pasta
- ▲ 10427 Koper Pasta
- ▲ 10232 Aluminium Spray
- ▲ 10402 Aluminium Pasta
- ▲ 10428 Aluminium Pasta
- ▲ 10233 Keramische Spray
- ▲ 10404 Keramische Montagepasta
- ▲ 10429 Keramische Montagepasta
- ▲ 10234 Keramische Remmen & Service Spray
- ▲ 10235 Hechtsmering
- ▲ 10236 Ketting Spray
- ▲ 10240 Siliconen Spray

7 REINIGING- & ONTVETTINGSPRODUCTEN

- ▲ 10204 Electronic Reiniger
- ▲ 10210 Snelreiniger / Remmen Reiniger
- ▲ 10212 Airco Reiniger Schuim
- ▲ 10213 Interieur Verfrisser
- ▲ 10220 Totale Inwendige Motor Reiniger
- ▲ 10237 Motor Reiniger & Ontvetter
- ▲ 10247 Glas Reiniger Schuim
- ▲ 10250 Universele Schuim Reiniger
- ▲ 10251 Luchtinlaat & Gasklep Reiniger
- ▲ 10501 Handreiniger Geel Professioneel
- ▲ 10507 Handreiniger Wit



8 ONDERHOUDSPRODUCTEN

- ▲ 10208 Lijm Spray
- ▲ 10209 Startvloeistof
- ▲ 10215 Accupolen Beschermings Spray
- ▲ 10217 Snelwas
- ▲ 10219 Cockpit Spray
- ▲ 10238 Motorglans
- ▲ 10252 Bandenglans Schuim

9 VERVEN & COATINGS

- ▲ 10230 Hittebestendige Zwarte Lakspray
- ▲ 10231 Hittebestendige Zilveren Lakspray
- ▲ 10261 Alu Zink Spray
- ▲ 10262 Plamuur Spray
- ▲ 10263 Velgen Spray Zilver
- ▲ 10264 Lakspray Zwartglanzend
- ▲ 10265 Lakspray Zwartmat
- ▲ 10266 Steenslagcoating Spray Zwart
- ▲ 10267 Steenslagcoating Zwart
- ▲ 10269 Zink Spray

10 ACCESSOIRES

- ▲ 10502 Dispensor + Wandbevestiging voor 10501 & 10507
- ▲ 10931 Spuitbusrekje voor 6 spuitbussen
- ▲ 10936 Spuitpistool voor 10267
- ▲ 10940 Dieselinfuus voor 10100



DIESEL ADDITIVES

DIESEL ADDITIEVEN

DIESEL ADDITIVE

ADDITIFS DIESEL

ADITIVOS DIESEL

ADDITIVI PER GASOLIO

ADITIVOS PARA DIESEL

▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



WWW.PETROMARK.EU

PETROMARK® 10100 Dieselspoeling

Petromark® 10100 Dieselspoeling is een professionele bescherming- en reinigingsadditief voor het brandstofsysteem. De meest voorkomende oorzaak van een te hoge roetuitstoot zijn vervuilde verstuivers of een vervuilde verbrandingsruimte, waarbij gesteld kan worden dat een slecht straalbeeld van een verstuiver meestal de boosdoener is. De beste methode om de roetuitstoot binnen de gestelde norm te krijgen is het kortstondig reinigen met Petromark® 10100 Dieselspoeling waarbij de motor enige tijd volledig op de reinigingsvloeistof loopt. Petromark® 10100 Dieselspoeling is daardoor het meest ideale product voorhanden.



Eigenschappen:

- Verwijdert vuilafzettingen in de verstuivers en brandstofpomp
- Reinigt intensief het complete brandstofsysteem bij dieselmotoren
- Voorzien van een lubricity improver voor extra smering
- Garandeert een optimale verbranding
- Verhoogt de bedrijfszekerheid
- Vermindert de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen

Toepassingen:

- Bij iedere onderhoudsbeurt en/of bij storingen van het brandstofsysteem
- Bij een onregelmatig toerental, verlies van motorvermogen, startproblemen, verhoogt brandstofgebruik en verhoogde uitstoot van schadelijke uitlaatgassen
- Vloeistof direct door de brandstofpomp laten aanzuigen. Voor extra bedieningsgemak adviseren wij gebruik te maken van het Petromark® 10940 Dieselinfuus

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10100	500ml	24 x 500ml



PETROMARK® 10101 Diesel Additief

Petromark® 10101 Diesel Additief is een uiterst effectieve brandstoftoevoeging met multifunctionele eigenschappen, ontwikkelt voor het snel en effectief reinigen en beschermen van het complete diesel brandstofsysteem. Vanzelfsprekend uitermate geschikt voor moderne hoge druk common rail dieselsystemen maar ook bij oudere dieselmotoren wordt een uitstekende werking behaald. Het onregelmatig stationair lopen van de motor, een verhoogt brandstofverbruik en verhoogde uitstoot van schadelijke uitlaatgassen worden veelal veroorzaakt als gevolg van vuilafzettingen in verstuivers en brandstofpomp. Petromark® 10101 Diesel Additief reinigt en beschermt van tank tot verbrandingsruimte.



Eigenschappen:

- Verwijdert vuilafzettingen in verstuivers en brandstofpomp
- Reinigt het complete brandstofsysteem
- Voorkomt corrosievorming
- Verlaagt het brandstofverbruik en verbetert de motorprestaties
- Werkt preventief bij regelmatig gebruik
- Vermindert de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen
- Verbetert de verbranding

Toepassingen:

- Bij onderhoudsbeurten en/of storingen van het brandstofsysteem
- Bij een onregelmatig toerental, verlies van motorvermogen, startproblemen en verhoogt brandstofgebruik
- De inhoud van de 250 ml verpakking is geschikt voor een tankinhoud van maximaal 60 liter

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10101	250ml	24 x 250ml



PETROMARK® 10106 Diesel Injector Reiniger

Petromark® 10106 Diesel Injector Reiniger is een speciaal additief voor het snel en effectief reinigen en beschermen van de diesel injectoren bij moderne hoge druk common rail diesel systemen. Inwendige vervuiling bij dieselmotoren wordt grotendeels veroorzaakt door de aanwezigheid van afzettingen zoals gom, vernis en andere lakachtige verbindingen in de injectoren. Hierdoor worden de motorprestaties verminderd en stijgt het brandstofverbruik. Het is dan ook belangrijk om het diesel injectiesysteem regelmatig te reinigen door toepassing van Petromark® 10106 Diesel Injector Reiniger, waardoor het systeem in optimale conditie blijft.



Eigenschappen:

- Beschermt tegen corrosie en reduceert de roetuitstoot
- Verwijdert vuilafzetting in verstuivers en brandstofpomp
- Voorzien van een lubricity improver voor extra smering
- Garandeert een optimale verbranding
- Verhoogt de bedrijfszekerheid
- Verlaagt het brandstofverbruik
- Verbetert de motorprestaties
- Vermindert de rookontwikkeling, vooral bij volle belasting
- Voorkomt dieselklop en onregelmatig stationair draaien van de motor

Toepassingen:

- Bij onderhoudsbeurten en/of storingen van het diesel injectiesysteem
- Bij een onregelmatig toerental, verlies van motorvermogen, startproblemen, verhoogt brandstofverbruik en een te hoge roetuitstoot
- De inhoud van de 250 ml verpakking is geschikt voor een tankinhoud van maximaal 60 liter

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10106	250ml	24 x 250ml



PETROMARK® 10121 Bio Diesel Additief

Petromark 10121 Bio Diesel Additief is een nieuw hoogwaardig brandstof additief met reinigende en grondstof beschermende eigenschappen speciaal ontwikkeld voor Bio brandstof. Daar Bio Diesel brandstoffen een hogere mate van vervuiling creëren in de verbrandingsmotor is het dan ook belangrijk om regelmatig Petromark® 10121 Bio Diesel Additief toe te passen. Hierdoor ontstaat er een betere verbranding en wordt de uitstoot van schadelijk uitlaatgassen en daarbij vrijkomende stankoverlast verminderd.



Eigenschappen:

- Garandeert een betere verbranding en vermindering van het brandstofverbruik
- Stabiliseert de Bio Diesel brandstof
- Beschermst tegen corrosie
- Vermindert de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen
- Vermindert vrijkomende stankoverlast
- Reinigt de verstuivers en inspuitsysteem optimaal
- Geschikt voor alle dieselmotoren, ook common rail, met of zonder turbo, personenauto's, vrachtwagens, tractoren, bouwmachines en stationair draaiende motoren

Toepassingen:

- Bij onderhoudsbeurten of storingen van het systeem
- Aanbevolen wordt om bij personenauto's iedere 2000 km een flacon van 250 ml toe te passen
- De inhoud van de 250 ml verpakking is geschikt voor een tankinhoud van maximaal 70 liter Bio brandstof

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10121	250ml	24 x 250ml



②

PETROL ADDITIVES

BENZINE ADDITIEVEN

BENZIN ADDITIVE

ADDITIFS ESSENCE

ADITIVOS DE GASOLINA

ADDITIVI PER BENZINA

ADITIVOS PARA GASOLINA

▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



WWW.PETROMARK.EU



PETROMARK® 10102 Benzine Additief

Petromark® 10102 Benzine Additief is een uiterst effectieve brandstoftoevoeging met multi-functionele eigenschappen ontwikkeld voor het snel en effectief reinigen van benzinemotoren. Vuil, gom en vernis afzettingen worden grondig verwijderd. Verhoogt het motorvermogen door effectieve reiniging en vermindert de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Petromark® 10102 Benzine Additief behandelt en beschermt het injectiesysteem en tevens alle componenten van het brandstofsysteem tegen corrosie, slijtage en afzettingen.



Eigenschappen:

- Reinigt het complete brandstofsysteem
- Voorkomt corrosievorming
- Verlaagt het brandstofverbruik en verbetert de motorprestaties
- Voorkomt inhouden en afslaan van de motor
- Werkt preventief bij regelmatig gebruik
- Neutraliseert zuurcondensaat ontstaan ten gevolge van het oxideren van de brandstof
- Verhoogt de bedrijfszekerheid en verhoogt de motorprestaties

Toepassingen:

- Bij iedere onderhoudsbeurt en/of bij storingen van het brandstofsysteem
- Bij inhouden en stotteren van de motor
- Bij een te hoge uitstoot schadelijke uitlaatgassen
- De inhoud van de 250 ml verpakking is geschikt voor een tankinhoud van maximaal 60 liter

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10102	250ml	24 x 250ml



PETROMARK® 10107 Injector Reiniger

Petromark® 10107 Injector Reiniger is een hoogwaardig brandstofadditief specifiek samengesteld voor toepassing bij direct ingespoten benzine injectiemotoren. Inwendige vervuiling in het injectiesysteem wordt grotendeels veroorzaakt door de aanwezigheid van afzettingen zoals gom, vernis en andere lakachtige verbindingen. Hierdoor worden de motorprestaties minder en stijgt het brandstofverbruik. Het is dan ook belangrijk om het injectiesysteem regelmatig te reinigen door toepassing van Petromark® 10107 Injector Reiniger, waardoor het systeem in optimale conditie blijft.



Eigenschappen:

- Reinigt en voorkomt afzettingen in het gehele injectiesysteem
- Lost vernis, gom, hars en andere lakachtige verbindingen op in het hele brandstofsysteem
- Reinigt de injectoren zeer grondig waardoor een optimaal sproeibeeld ontstaat
- Reinigt en beschermt inlaatkleppen, verbrandingsruimte en uitlaatkleppen
- Verlengt de levensduur van de katalysator en lambdasonde door optimale verbranding
- Neutraliseert zuur condensaat ontstaan ten gevolge van het oxideren van de brandstof
- Verlaagt het brandstofgebruik en verbetert de motor prestaties

Toepassingen:

- Bij iedere onderhoudsbeurt en/of bij storingen van het brandstofsysteem
- Bij een onregelmatig toerental, inhouden, moeilijk starten, pingelen en een te hoge uitstoot schadelijke uitlaatgassen
- De inhoud van de 250 ml verpakking is geschikt voor een tankinhoud van maximaal 60 liter

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10107	250ml	24 x 250ml



PETROMARK® 10108 Kleppen Reiniger

Petromark® 10108 Kleppen Reiniger is een uiterst effectieve kleppenreiniger met multifunctionele eigenschappen. Reinigt kleppen, klepzittingen, bougies en zuigerveren grondig en effectief van neerslag en verbrandingsresten. Kleppen en vooral de klepstelen kunnen als gevolg van vuilafzettingen zelfs belemmerd worden in het openen en sluiten. Dit verkleven, of anders gezegd het vastlopen in de klepgeleider, brengt de gaswisseling ernstig in de war. Door de verstoorde lucht/brandstofverhouding gaat de motor roken en in verhouding tot de prestaties veel brandstof verbruiken. Bij deze problemen is het toepassen van Petromark® 10108 Kleppen Reiniger raadzaam.



Eigenschappen:

- Verwijdert vuilafzettingen van kleppen en overige inwendige motoronderdelen
- Voorkomt corrosievorming
- Vermindert de uitstoot van schadelijk uitlaatgassen
- Werkt preventief bij regelmatig gebruik
- Reinigt bougies, toevoerleidingen en zuigerkoppen grondig en effectief van verbrandingsresten
- Verlaagt het brandstofverbruik, verhoogt de compressie en verbetert motorprestaties

Toepassingen:

- Bij onderhoudsbeurten en/of bij storingen van het systeem
- Bij een onregelmatig toerental en/of een te hoge uitstoot van CO/HC
- Inhoud van 250 ml verpakking is geschikt voor een tankinhoud van maximaal 60 liter

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10108	250ml	24 x 250ml



PETROMARK® 10116 Loodvervanger

Petromark® 10116 Loodvervanger is een veilig en uiterst effectief beschermer voor klepzittingen van motoren welke ontwikkeld zijn voor loodhoudende brandstoffen en daardoor de beschermende en smerende werking van lood vereisen. Beschermt kleppen tegen vroegtijdige slijtage en vermindert het motorgeluid. Petromark® 10116 Loodvervanger is een "one-shot" verpakking welke bij iedere tankbeurt toegevoegd dient te worden.



Eigenschappen:

- Vormt een beschermende smeerfilm op kleppen en klepzittingen
- Beschermt de niet geharde klepzittingen tegen voortijdige slijtage
- Vermindert het motorgeluid en verbetert de motorprestaties
- Voor extra bovensmering en voorkoming van corrosievorming
- Beschermt de brandstof tegen oxidatie en vergemakkelijkt het starten van de motor na een lange periode van stilstand
- Verhinderd de afbraak van brandstof in de tank als de motor voor een lange periode niet gebruikt wordt
- Verhoogt niet het octaangetal

Toepassingen:

- Iedere tankbeurt aan de loodvrije benzine toevoegen, bij voorkeur voorafgaand aan het tanken toevoegen
- De inhoud van 250 ml "one-shot" verpakking is geschikt voor een tankinhoud van maximaal 45 liter

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10116	250ml	24 x 250ml



PETROMARK® 10117 LPG Additief

Petromark® 10117 LPG Additief is speciaal ontwikkeld voor benzinemotoren uitgerust met een LPG autogassysteem. Benzinemotoren uitgevoerd met een LPG autogassysteem kunnen serieuze startproblemen krijgen indien de motor niet regelmatig op benzine loopt. Dit probleem wordt grotendeels veroorzaakt door afzettingen van gom, vernis en lakachtige verbindingen in de injectoren waardoor tevens andere problemen kunnen ontstaan zoals verhoging van schadelijke uitlaatgassen, hogere brandstofverbruik, verlies van motorvermogen en onregelmatig stationair lopen. Petromark® 10117 LPG Additief garandeert na toepassing optimale motorprestaties en een probleemloos functioneren van het injectiesysteem.



Eigenschappen:

- Reinigt en voorkomt afzettingen in het gehele injectiesysteem
- Lost vernis, gom, hars en andere lakachtige verbindingen op in het gehele brandstofsysteem
- Reinigt de injectoren zeer grondig waardoor een optimaal sproeibeeld ontstaat
- Neutraliseert zuurcondensaat ontstaan ten gevolge van het oxideren van de brandstof
- Verlaagt het brandstofverbruik en verbetert de motorprestaties

Toepassingen:

- Toe te passen iedere 5000 km en bij storingen
- De inhoud van de 250 ml verpakking is geschikt voor een tankinhoud van maximaal 60 liter

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10117	250ml	24 x 250ml



3

OIL ADDITIVES

OLIE ADDITIEVEN

ÖL ADDITIVE

ADDITIFS POUR HUILES

ADITIVOS DE ACEITE

ADDITIVI PER OLIO

ADITIVOS PARA ÓLEO

▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



WWW.PETROMARK.EU



PETROMARK® 10105 Olieverlies Stop

Petromark® 10105 Olieverlies Stop is een uiterst effectief stuk vloeibaar gereedschap met drie belangrijke eigenschappen die in de meeste gevallen dure reparaties helpt te voorkomen. Ten eerste stopt Petromark® 10105 Olieverlies Stop olie lekkages via rubber en neopreen afdichtingen zoals olieeringen van de krukas- en klepsteelafdichtingen. De tweede eigenschap is dat dit hoogwaardige product zorgt voor een optimale afdichting tussen zuigerveren en cilinderwand waardoor olie verbruik wordt teruggedrongen. Als derde eigenschap voorkomt of vermindert Petromark® 10105 Olieverlies Stop de uitstoot van blauwe uitlaatrook.



Eigenschappen:

- Vermindert motorgeluid
- Voorkomt en stopt olie lekkage zonder demontage van motoronderdelen
- Herstelt de elasticiteit van oliekeerringen en O-ringen
- Voorkomt of vermindert de uitstoot van blauwe uitlaatrook (blow-by)
- Voor een optimale afdichting tussen zuiger en cilinderwand
- Geschikt voor benzine, diesel en LPG motoren
- Mengbaar met alle typen motorolie

Toepassingen:

- Bij overmatige lekkage van klepsteel-dichtingen en krukaskeringen
- Bij olieerversing of tussen twee olieerversingsbeurten toevoegen aan de motorolie bij een warme motor
- De inhoud van de 250 ml verpakking is geschikt voor maximaal 6 liter motorolie

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10105	250ml	24 x 250ml



PETROMARK® 10109 Inwendige Motor Reiniger

Petromark® 10109 Inwendige Motor Reiniger is speciaal ontwikkeld om het inwendige gedeelte van de motor te reinigen van sludge en ingedikte olie. Helpt bij het losmaken van vastzittende zuigerveren en kleppen. Bevat effectieve reinigingsadditieven met dispergerende eigenschappen voor een optimaal resultaat. Verhoogt de compressie en verbetert de motorprestaties. Reinigt hydraulische klepstoters en herstelt het verloren motorvermogen.



Eigenschappen:

- ☐ Reinigt en smeert de motor inwendig
- ☐ Verwijdert sludge en ingedikte olie
- ☐ Helpt bij het losmaken van vastzittende zuigerveren en kleppen
- ☐ Verhoogt de compressie en verbetert de motorprestaties
- ☐ Vermindert de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen
- ☐ Reinigt hydraulische klepstoters
- ☐ Geschikt voor benzine, diesel en LPG motoren
- ☐ Mengbaar met alle type motorolie

Toepassingen:

- ☐ Bij diagnose van black sludge
- ☐ Door compressie verlies bij de zuigerveren
- ☐ Bij het tikken van hydraulische klepstoters
- ☐ Toevoegen aan de motorolie bij een warme motor, deze minimaal 10 minuten laten draaien bij een verhoogd toerental van 1500 rpm
- ☐ Motor afzetten en olie aftappen
- ☐ Oliefilter vervangen en motor wederom afvullen met nieuwe olie welke wordt aanbevolen door de automobiefabrikant
- ☐ De inhoud van 250 ml is geschikt tot 4 liter motorolie

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10109	250ml	24 x 250ml



PETROMARK® 10118 Premium Olie Additief

Petromark® 10118 Premium Olie Additief is een hoogwaardige olietoevoeging om de motor soepel en als nieuw te houden. Eén van de belangrijkste eigenschappen is de verhoging van de viscositeitsindex. Hierdoor wordt de oliefilm bij zware belastingen en hoge temperaturen versterkt. Stopt overmatig olieconsumptie, verbetert de oliedruk en beschermt de motor tegen inwendige slijtage en wrijving.



Eigenschappen:

- Verhoogt de viscositeitindex
- Stopt overmatig olieconsumptie
- Verbeterd de compressie en oliedruk
- Versterkt de oliefilm bij hoge temperatuur en bij zware belasting
- Vermindert uitstoot blauwe uitlaatrook (blow-by)
- Beschermde tegen corrosie en oxidatie
- Dempt motorgeluid
- Verlengt de levensduur van de olie
- Mengbaar met alle typen motorolie

Toepassingen:

- Bij zware belasting
- Overmatig motorgeluid en olieconsumptie
- Hoge temperaturen
- Geschikt voor benzine, diesel en LPG motoren
- De inhoud van de 440 ml verpakking is geschikt voor maximaal 6 liter motorolie en dient toegevoegd te worden bij een op bedrijfstemperatuur zijnde motor

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10118	444ml	24 x 444ml



PETROMARK® 10123 Hydraulische Klepstoters Additief

Petromark® 10123 Hydraulische Klepstoters Additief is een hoogwaardige olietoevoeging specifiek ontwikkeld om het geluid te dempen veroorzaakt door uitgesleten hydraulische klepstoters. Maakt door vervuiling vastzittende onderdelen van de hydraulische klepstoters los en dempt daardoor het geluid van het kleppenmechanisme. Dit hoogwaardige Petromark® product reinigt de kleppen en openingen van de hydraulische klepstoters en zorgt voor een optimale werking.



Eigenschappen:

- Herstelt de werking van hydraulische klepstoters
- Bevat anti-slijtage additieven voor extra bescherming
- Reinigt de kleppen en openingen van de hydraulische klepstoters en zorgt voor een optimale werking
- Dempt het geluid veroorzaakt door uitgesleten hydraulische klepstoters
- Tast de werking van de katalysator niet aan
- Kan worden toegevoegd bij alle soorten motorolie

Toepassingen:

- Bij storingen van de hydraulische klepstoters
- Geschikt voor benzine, diesel en LPG motoren
- Inhoud van de 250 ml verpakking is geschikt voor een carterinhoud van maximaal 5 liter
- Bij preventief gebruik worden problemen met hydraulische klepstoters voorkomen

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10123	250ml	24 x 250ml



PETROMARK® 10125 Keramische Motorbeschermer 250

Petromark® 10125 Keramische Motorbeschermer 250 is een hoogwaardige motorbehandeling voor 50.000 km optimale bescherming, ook nadat de motorolie is verversd. Het hoogwaardig keramisch materiaal in dit Petromark® product hecht zich op de meest kritische delen van de motor zoals zuigerveren, lagerschalen, klepstoters etc. Juist op deze plaatsen wordt de wrijving verminderd, waardoor de motorprestaties toenemen en het brandstofverbruik en slijtage verminderd worden. Door de verminderde wrijving in de motor en daling van de olietemperatuur komt er meer vermogen beschikbaar voor de aandrijving. Het resultaat is meer trekkracht, vooral bij lage toerentallen. De lagere olietemperatuur zorgt voor een betere afdichting waardoor de verbranding efficiënter verloopt. Bovendien loopt de motor na toevoeging van Petromark® 10125 Keramische Motorbeschermer 250 soepeler en stiller, wat het rijden prettiger maakt.



Eigenschappen:

- Verhoging van het motorvermogen
- Verlaging van het brandstofverbruik
- Een betere koude start
- Minder slijtage van de motor
- Verlaging geluidsniveau van de motor
- Reductie schadelijke uitlaatgassen
- Verlaging olietemperatuur
- Geschikt voor benzine, diesel en LPG motoren
- Mengbaar met alle typen motorolie

Toepassingen:

- De inhoud van de Petromark® 10125 Keramische Motorbeschermer 250 is geschikt voor maximaal 4 liter motorolie
- Dient te worden toegevoegd aan een op bedrijfstemperatuur zijnde motor waarna ca. 15 minuten met de auto gereden dient te worden
- Let op: Voeg bij nieuwe auto's Petromark® 10125 Keramische Motorbeschermer 250 toe aan de motorolie als de motor gedurende 5.000 km is ingelopen.

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10125	250ml	24 x 250ml



PETROMARK® 10126

Keramische Motorbeschermer 500

Petromark® 10126 Keramische Motorbeschermer 500 is een hoogwaardige motorbehandeling voor 50.000 km optimale bescherming, ook nadat de motorolie is verversd. Het hoogwaardig keramisch materiaal in dit Petromark® product hecht zich op de meest kritische delen van de motor zoals zuigerveren, lager-schalen, klepstoters etc. Juist op deze plaatsen wordt de wrijving verminderd, waardoor de motorprestaties toenemen en het brandstofverbruik en slijtage verminderd worden. Door de verminderde wrijving in de motor en daling van de olietemperatuur komt er meer vermogen beschikbaar voor de aandrijving. Het resultaat is meer trekkracht, vooral bij lage toerentallen. De lagere olietemperatuur zorgt voor een betere afdichting waardoor de verbranding efficiënter verloopt. Bovendien loopt de motor na toevoeging van Petromark® 10126 Keramische Motorbeschermer 500 soepeler en stiller, wat het rijden prettiger maakt.



Eigenschappen:

- Verhoging van het motorvermogen
- Verlaging van het brandstofverbruik
- Een betere koude start
- Minder slijtage van de motor
- Verlaging geluidsniveau van de motor
- Reductie schadelijke uitlaatgassen
- Verlaging olietemperatuur
- Geschikt voor benzine, diesel en LPG motoren
- Mengbaar met alle typen motorolie

Toepassingen:

- De inhoud van de Petromark® 10126 Keramische Motorbeschermer 500 is geschikt voor maximaal 6 liter motorolie
- Dient te worden toegevoegd aan een op bedrijfstemperatuur zijnde motor waarna ca. 15 minuten met de auto gereden dient te worden
- Let op: Voeg bij nieuwe auto's Petromark® 10126 Keramische Motorbeschermer 500 toe aan de motorolie als de motor gedurende 5.000 km is ingelopen.

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10126	500ml	24 x 500ml



4

COOLING SYSTEM ADDITIVES

KOELSYSTEEM ADDITIEVEN

KÜHLSYSTEM ADDITIVE

ADDITIFS POUR SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

ADITIVOS SISTEMA DE REFRIGERACION

ADDITIVI PER SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

ADITIVOS PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO



▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



WWW.PETROMARK.EU



PETROMARK® 10410

Koelsysteem Afdichter & Beschermmer

Petromark® 10410 Koelsysteem Afdichter & Beschermmer is een effectief en snelwerkend product om het koelsysteem af te dichten en te beschermen. Het is een suspensie op waterbasis van natuurlijke harsvezels, stabilisatoren en anti-corrosieadditieven, aanbevolen om lekkages tot 0,9 mm van radiatoren en cilinderkoppen af te dichten. Het werkt snel, permanent en betrouwbaar en veroorzaakt geen verstoppingen in het koelsysteem. Tast geen rubberslangen, pakkingen, metalen, aluminium- of kunststofonderdelen aan. Bij preventieve toepassing van Petromark® 10410 Koelsysteem Afdichter & Beschermmer wordt het complete koelsysteem optimaal beschermd tegen lekkages.



Eigenschappen:

- Duurzame afdichting van lekkages (tot 0,9 mm) en haarscheurtjes in het koelsysteem
- Beschermt de verbrandingskamer tegen schade ontstaan door weglekkende koelvloeistof
- Mengbaar met alle typen antivries en koelvloeistof
- Voorkomt verlies van koelwater en doorzweten van koppakkingen
- Verhoogt de bedrijfszekerheid

Toepassingen:

- Bij haarscheurtjes in de radiator en het koelsysteem van de motor
- Bij doorzwetende pakkingen en lekkende aansluitingen
- De inhoud van de 250 ml verpakking is geschikt voor koelsystemen met een inhoud van maximaal 12 liter
- Gebruiksaanwijzing: verpakking goed schudden voor gebruik, voeg de inhoud toe aan het koelsysteem met ingeschakelde verwarming bij een draaiende en op bedrijfstemperatuur zijnde motor. Na het vullen de motor ten minste 10 minuten laten lopen of een korte afstand rijden.
- Vervuilde koelsystemen dienen eerst gereinigd te worden met Petromark® 10412 Koelsysteem Reiniger

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10410	250ml	24 x 250ml



PETROMARK® 10411

Truck Koelsysteem Afdichter & Beschermmer

Petromark® 10411 Truck Koelsysteem Afdichter & Beschermmer is een effectief en snelwerkend product om het koelsysteem af te dichten en te beschermen. Het is een suspensie op waterbasis van natuurlijke harsvezels, stabilisatoren en anti-corrosieadditieven, aanbevolen om lekkages tot 0,9 mm van radiatoren en cilinderkoppen af te dichten. Het werkt snel, permanent en betrouwbaar en veroorzaakt geen verstoppingen in het koelsysteem. Tast geen rubberslangen, pakkingen, metalen, aluminium- of kunststofonderdelen aan. Bij preventieve toepassing van Petromark® 10411 Truck Koelsysteem Afdichter & Beschermmer wordt het complete koelsysteem optimaal beschermd tegen lekkages.



Eigenschappen:

- Duurzame afdichting van lekkages (tot 0,9 mm) en haarscheurtjes in het koelsysteem
- Beschermt de verbrandingskamer tegen schade ontstaan door weglekkende koelvloeistof
- Mengbaar met alle typen antivries en koelvloeistof
- Voorkomt verlies van koelwater en doorzweten van koppakkingen
- Verhoogt de bedrijfszekerheid

Toepassingen:

- Bij haarscheurtjes in de radiator en het koelsysteem van de motor
- Bij doorzwetende pakkingen en lekkende aansluitingen
- De inhoud van de 500 ml verpakking is geschikt voor koelsystemen met een inhoud van maximaal 60 liter
- Gebruiksaanwijzing: verpakking goed schudden voor gebruik, voeg de inhoud toe aan het koelsysteem met ingeschakelde verwarming bij een draaiende en op bedrijfstemperatuur zijnde motor. Na het vullen de motor ten minste 10 minuten laten lopen of een korte afstand rijden.
- Vervuilde koelsystemen dienen eerst gereinigd te worden met Petromark® 10412 Koelsysteem Reiniger

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10411	500ml	12 x 500ml



PETROMARK® 10412 Koelsysteem Reiniger

Petromark® 10412 Koelsysteem Reiniger is een snelwerkende koelsysteemreiniger welke roest en ketelsteen in het koelsysteem snel en effectief verwijdt. Garandeert een goede doorstroming van de warmte waardoor oververhitting van de motor voorkomen wordt. Een correcte koeling van de motor zorgt voor een optimale warmteoverdrachtefficiëntie van het koelsysteem.



Eigenschappen:

- ☐ Reinigt iedere vorm van vuil, roest, ketelsteen en kalkaanslag in het complete koelsysteem
- ☐ Tast geen metaal, plastic, aluminium en rubber delen aan en is bovendien zuurvrij
- ☐ Garandeert een goede doorstroming van de warmte
- ☐ Herstelt de warmteoverdrachtcoëfficiënt van de motor
- ☐ Mengbaar met alle soorten antivries en koelvloeistof

Toepassingen:

- ☐ Bij verminderde koelprestaties van het systeem
- ☐ Bij afzettingen in de koelcirculatie
- ☐ De inhoud van de 250 ml verpakking is geschikt voor koelsystemen met een inhoud van maximaal 12 liter
- ☐ Gebruiksaanwijzing: volgt de aanwijzingen van de automobielfabrikant om het koelsysteem leeg te laten lopen. Vul het koelsysteem met schoon water. Verpakking goed schudden voor gebruik, voeg de inhoud toe aan het koelsysteem. Motor op bedrijfstemperatuur brengen en circa 10 minuten laten draaien terwijl de kachelkraan en thermostaat geopend zijn. Na deze periode motor afzetten en het koelsysteem leeg laten lopen. Spoel het koelsysteem grondig door met schoon water. Vul daarna het koelsysteem met de geschikte koelvloeistof.

Let op! Geen koud water toevoegen aan een warm koelsysteem!

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10412	250ml	24 x 250ml



5

SILICON GASKETS

SILICONEN AFDICHTINGEN

SILIKON DICHTMASSE

JOINTS SILICONE

FORMADORES DE SILICONA

GUARNIZIONI SILICONICHE

JUNTAS DE SILICONE

▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



WWW.PETROMARK.EU



PETROMARK® 10420

Vloeibare Siliconenpakking Rood

Petromark® 10420 Vloeibare Siliconenpakking Rood is een elastisch en hoogwaardig product welke dient onder andere als vervanging voor de meest uiteenlopende afdichtingen en pakkingen. De speciale drukbus is voorzien van een uniek ventiel waarmee de uitstroomsnelheid van het product te doseren is. Hierdoor is het geschikt voor zowel kleine als grote toepassingen. Petromark® 10420 Vloeibare Siliconenpakking Rood is bestand tegen hoge temperaturen en heeft een uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën. Garandeert een makkelijke en schone verwerking.



Eigenschappen:

- Temperatuur bereik -73 °C tot + 343 °C
- Bestand tegen transmissievloeistoffen, water, olie en antivries
- Vervangt kurk, vilt, papier en rubberpakkingen
- Veilig voor katalysatoren en zuurstofcensors
- Eenvoudig en spaarzaam in gebruik
- Snelle droging en uitstekende hechting
- Niet geschikt als vervanger van koppakkingen
- Langdurig contact met benzine of diesel wordt afgeraden

Toepassingen:

- Ideaal voor het vervangen en dichten van pakkingen voor kleppendecksels, waterpompen, transmissie en oliecarters, uitlaatspruitstukken, thermostaathuizen e.d.
- Gebruiksaanwijzing: het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Product gelijkmatig aanbrengen op één van de te monteren delen.
- Binnen 5 minuten delen samenvoegen, en handvast aandraaien. Na 15 of 20 minuten vastdraaien op het voorgeschreven aandraaimoment

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10420	200ml	12 x 200ml



PETROMARK® 10421

Vloeibare Siliconenpakking Zwart

Petromark® 10421 Vloeibare Siliconenpakking Zwart is een elastisch en hoogwaardig product welke dient onder andere als vervanging voor de meest uiteenlopende afdichtingen en pakkingen. De speciale drukbus is voorzien van een uniek ventiel waarmee de uitstroomsnelheid van het product te doseren is. Hierdoor is het geschikt voor zowel kleine als grote toepassingen. Petromark® 10421 Vloeibare Siliconenpakking Zwart is bestand tegen hoge temperaturen en heeft een uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën. Garandeert een makkelijke en schone verwerking.



Eigenschappen:

- Temperatuurbereik -73 °C tot + 200 °C
- Bestand tegen transmissievloeistoffen, water, olie en antivries
- Vervangt kurk, vilt, papier en rubberpakkingen
- Veilig voor katalysatoren en zuurstofcensors
- Eenvoudig en spaarzaam in gebruik
- Snelle droging en uitstekende hechting
- Niet geschikt als vervanger van koppakkingen
- Langdurig contact met benzine of diesel wordt afgeraden

Toepassingen:

- Ideaal voor het vervangen en dichtend van pakkingen voor kleppendecksels, waterpompen, transmissie en oliecarters, uitlaatspruitstukken, thermostaathuizen e.d.
- Gebruiksaanwijzing: het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Product gelijkmatig aanbrengen op één van de te monteren delen.
- Binnen 5 minuten delen samenvoegen, en handvast aandraaien. Na 15 of 20 minuten vastdraaien op het voorgeschreven aandraaimoment

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10421	200ml	12 x 200ml



PETROMARK® 10423

Vloeibare Siliconenpakking Grijs

Petromark® 10423 Vloeibare Siliconenpakking Grijs is een elastisch en hoogwaardig product welke dient onder andere als vervanging voor de meest uiteenlopende afdichtingen en pakkingen. Azijnzuurvrij en speciaal ontwikkeld voor Japanse auto's. De speciale drukbus is voorzien van een uniek ventiel waarmee de uitstroomsnelheid van het product te doseren is. Hierdoor is het geschikt voor zowel kleine als grote toepassingen. Petromark® 10423 Vloeibare Siliconenpakking Grijs is bestand tegen hoge temperaturen en heeft een uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën. Garandeert een makkelijke en schone verwerking.



Eigenschappen:

- Temperatuur bereik -50 °C tot + 315 °C
- Azijnzuurvrij
- Bestand tegen transmissievloeistoffen, water, olie en antivries
- Vervangt kurk, vilt, papier en rubberpakkingen
- Veilig voor katalysatoren en zuurstofcensors
- Eenvoudig en spaarzaam in gebruik
- Snelle droging en uitstekende hechting
- Niet geschikt als vervanger van koppakkingen
- Langdurig contact met benzine of diesel wordt afgeraden

Toepassingen:

- Ideaal voor het vervangen en dichtn van pakkingen voor kleppendecksels, waterpompen, transmissie en oliecarters, uitlaatspruitstukken, thermostaathuizen e.d.
- Gebruiksaanwijzing: het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Product gelijkmatig aanbrengen op één van de te monteren delen.
- Binnen 5 minuten delen samenvoegen, en handvast aandraaien. Na 15 of 20 minuten vastdraaien op het voorgeschreven aandraai moment

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10423	200ml	12 x 200ml



6

HIGH TECH LUBRICANTS

HOOGWAARDIGE SMEERMIDDELEN

HIGH TECH SCHMIERMITTEL

LUBRIFIANTS DE HAUTE TECHNOLOGIE

LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGÍA

LUBRIFICANTI ALTAMENTE TECNOLOGICI

LUBRIFICANTES ALTA TECNOLOGIA

▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



WWW.PETROMARK.EU



PETROMARK® 10203 Droogsmeermiddel + P.T.F.E.

Petromark® 10203 Droogsmeermiddel + P.T.F.E. is een hoogwaardig vetvrij smeermiddel voor langdurige bescherming met een diep penetrerend vermogen waaraan P.T.F.E. (Poly Tetra Fluor Ethyleen = Teflon®) is toegevoegd. Bezit uitstekende water- en vochtverdringende eigenschappen. Als delen gesmeerd moeten worden, maar niet met een vet smeermiddel, dan is Petromark® 10203 Droogsmeermiddel + P.T.F.E. het product dat daar uitermate geschikt voor is. Maakt behandelde delen superglad, ook onder extreme omstandigheden.



Eigenschappen:

- Vermindert de wrijving en verlengt de levensduur van de behandelde delen
- Temperatuurbereik -65 °C tot +260 °C
- Beschermst tegen corrosie
- Vrij van siliconen
- Bestand tegen koud, warm en zout water
- Bezit water- en vochtverdringende eigenschappen
- Bevat P.T.F.E.

Toepassingen:

- Wordt gebruikt ter voorkoming van storingen bij elektrische contacten
- Als delen gesmeerd moeten worden met een droog smeermiddel
- Bus goed schudden voor gebruik

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10203	400ml	12 x 400ml



PETROMARK® 10205

Kruipolie + MoS₂ / Roestoplosser

Petromark® 10205 Kruipolie + MoS₂ / Roestoplosser is een hoogwaardige kruipolie waaraan Molybdeendisulfide (MoS₂) is toegevoegd om een smerende werking onder extreme condities te waarborgen. Buiten deze uitstekend smerende eigenschappen is dit product tevens een snelwerkende roestoplosser. Penetreert moeilijk bereikbare plaatsen en bevat excellente vochtverdringende kwaliteiten resulterend in het snel losmaken van vastgeroeste moeren, bouten, bougies, uitlaten e.d. Bescherm metalen onderdelen tegen slijtage en corrosie.



Eigenschappen:

- Zeer goede penetrerende werking
- Maakt geoxideerde schroef- en steekverbindingen snel los
- Verwijdert vuil en roest, lost roest en kalk op en dringt door tot bevroren onderdelen
- Bescherm metaal tegen slijtage en corrosie
- Waarborgt optimale smerende werking onder extreme condities
- Dringt snel door tot moeilijk bereikbare plaatsen

Toepassingen:

- Demontage van alle vastgeroeste onderdelen zoals bijvoorbeeld schroefdraadverbindingen
- Scharnieren, sluitingen en gecorrodeerde borgingen
- Bus goed schudden voor gebruik

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10250	500ml	12 x 500ml
10902	5ltr	1 x 5ltr



PETROMARK® 10206 Power Plus Oil

Petromark® 10206 Power Plus Oil is een combinatie van speciale smeermiddelen en snelwerkende roestoplossers met een hoog penetrerende werking door de lage oppervlakte spanning. Daardoor is dit product in staat om sterk vastzittende onderdelen, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen, onder alle omstandigheden los te maken. Kan worden toegepast op alle soorten metalen, ook bij gevoelige verbindingen zoals: stalen bouten in aluminium om schade te voorkomen bij het los draaien. Vochtbestendig en beschermt tegen slijtage en corrosie.



Eigenschappen:

- Zeer goede penetrerende werking
- Lost roest snel op
- Beschermst metaal tegen slijtage en corrosie
- Waarborgt een optimale smerende werking onder extreme condities
- Dringt snel door tot moeilijk bereikbare plaatsen
- Bevat MoS₂ (molybdeendisulfide)
- Vochtverdrijvend

Toepassingen:

- Demontage van alle vastgeroeste onderdelen zoals bijvoorbeeld schroefdraadverbindingen
- Direct spuiten op het te behandelen onderdeel en gedurende 10 minuten laten inwerken voordat men begint met het demonteren
- Bus goed schudden voor gebruik

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10206	500ml	12 x 500ml



PETROMARK® 10207 Wit Smeervet + P.T.F.E.

Petromark® 10207 Wit Smeervet + P.T.F.E. is een universeel hoogwaardig wit smeervet waaraan P.T.F.E. (Poly Tetra Fluor Ethyleen = Teflon®) is toegevoegd. Dit zorgt voor een grote lagerstabiliteit met laag olieafscheidend vermogen, waardoor een optimale smering onder extreme condities gedurende lange periode gewaarborgd is. Bezit uitstekende corrosiewerende eigenschappen en is waterbestendig. Vermindert de wrijving en slijtage dankzij de P.T.F.E. bescherm- en smeerfilm. Petromark® 10207 Wit Smeervet + P.T.F.E. dringt door tot moeilijk bereikbare plaatsen om een optimale smering te garanderen.



Eigenschappen:

- Vermindert de wrijving
- Corrosiewerend en waterbestendig
- Sterke hechting op metalen delen
- Uitstekende bescherming tegen invloeden van buitenaf
- Temperatuurbereik -20 °C tot +140 °C
- Laag olieafscheidend vermogen
- Bevat P.T.F.E.

Toepassingen:

- Bescherming en smering van deurscharnieren, draaipunten, zwaar belaste mechanische delen, rol- en glij lagers, sloten, veren e.d.
- Bus voor gebruik goed schudden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10207	400ml	12 x 400ml



PETROMARK® 10211 Multi Spray

Petromark® 10211 Multi Spray is een zeer multifunctioneel product voor reiniging, bescherming en smering. Heeft superieure smerende eigenschappen, verdringt vocht en beschermt tegen corrosie. Dringt door tot moeilijk bereikbare plaatsen voor een optimale smering. Petromark® 10211 Multi Spray kan voor diverse doeleinden worden toegepast. Als roestoplosser, smeermiddel, reiniger en corrosiepreventie. Een uiterst effectief stuk vloeibaar gereedschap wat in iedere werkplaats niet mag ontbreken.



Eigenschappen:

- Reinigt, smeert en beschermt tegen corrosie
- Verdringt vocht bij delen van de ontsteking, elektronische apparatuur e.d.
- Sterk penetrerende werking
- Bestendig tegen koud, warm en zout water
- Dringt door tot moeilijk bereikbare plaatsen voor optimale smering
- Maakt vastgeroeste schroefdraad-verbindingen snel los

Toepassingen:

- Demontage van vastgeroeste onderdelen zoals schroefdraadverbindingen, scharnieren en sluitingen
- Bij piepende en krakende delen

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10211	500ml	12 x 500ml



PETROMARK® 10216 Riemen Spray

Petromark® 10216 Riemen Spray is een siliconenvrije onzichtbare sterke bescherming voor riemen tegen uitdroging en broosheid. Reinigt, onderhoud, conserveert en elimineert fluit- en piepgeluiden bij alle V-snaren, gladde riemen en tandriemen. Zorgt voor 50% meer trekkracht na behandeling. Beschermt en voorkomt beschadigingen bij zware belasting.



Eigenschappen:

- Reinigt, onderhoud en conserveert
- Siliconenvrij
- Sterk hechtende bescherming
- Voorkomt uitdrogen
- Stopt fluit/piep geluiden
- Tot 50% meer trekkracht
- Verhoogt de levensduur
- Na verdampen van het oplosmiddel ontstaat er een kleurloze film

Toepassingen:

- V-snaren, gladde riemen en tand riemen
- Na inspuiten circa 10 minuten wachten

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10216	500ml	12 x 500ml



PETROMARK® 10202 Koper Spray

Petromark® 10202 Koper Spray is een universele extreem kleef vast smeermiddel voor montage-smering bij schroefverbindingen en scheidingsvlakken die blootgesteld worden aan hoge temperaturen, hoge druk en corrosie. Toepassing van Petromark® 10202 Koper Spray vereenvoudigt de montage en demontage van alle schroefdraadverbindingen en voorkomt invreten, inbranden of vastlassen. De unieke veelzijdige eigenschappen kunnen worden toegeschreven aan de combinatie van een hoogwaardig onsmeltbaar bentonevet met micro fijn koper-, aluminiumpoeder en grafiet. Uitermate geschikt om zwaar belaste onderdelen, welke aan hoge druk en corrosieve invloeden bloot staan, langdurig te beschermen.



Eigenschappen:

- Beschermst tegen corrosie, slijtage, koudlas, vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving
- Zeer sterk hechtend vermogen en hoge druk opname
- Temperatuur bereik -35 °C tot +1100 °C
- Vermindert het geluid veroorzaakt door de wrijving van metalen onderdelen
- Bezit een uitstekende elektrische geleidbaarheid
- Vereenvoudigde montage en demontage van schroefdraadverbindingen zoals bougies, uitlaten, flenzen e.d.
- Biedt optimale bescherming tegen roestvorming en is bestand tegen zuur, water, pekkel en loog

Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, rem-mechanisme, spuitstukken, flenzen, fittingen e.d.
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staan blootgesteld
- Gebruiksaanwijzing: gelijkmatig op vooraf gereinigde oppervlakken spuiten
- Bus voor gebruik zeer goed schudden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10202	400ml	12 x 400ml



PETROMARK® 10401 Koper Pasta

Petromark® 10401 Koper Pasta is een universele extreem kleefvast smeermiddel voor montage-smering bij schroefverbindingen en scheidingsvlakken die blootgesteld worden aan hoge temperaturen, hoge druk en corrosie. Toepassing van Petromark® 10401 Koper Pasta vereenvoudigt de montage en demontage van alle schroefdraad verbindingen en voorkomt invreten, inbranden of vastlassen. De unieke veelzijdige eigenschappen kunnen worden toegeschreven aan de combinatie van een hoogwaardig onsmeltbaar bentonevet met micro fijn koper-, aluminium poeder en grafiet. Uitermate geschikt om zwaar belaste onderdelen, welke aan hoge druk en corrosieve invloeden bloot staan, langdurig te beschermen.



Eigenschappen:

- Beschermst tegen corrosie, slijtage, koudlas, vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving
- Zeer sterk hechtend vermogen en hoge druk opname
- Temperatuurbereik -35 °C tot +1100 °C
- Vermindert het geluid veroorzaakt door de wrijving van metalen onderdelen
- Bezit een uitstekende elektrische geleidbaarheid
- Vereenvoudigde montage en demontage van schroefdraadverbindingen zoals bougies, uitlaten, flenzen e.d.
- Biedt optimale bescherming tegen roestvorming en is bestand tegen zuur, water, pekelen en loog

Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, remmechanisme, spuitstukken, flenzen, fittingen e.d.
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staan blootgesteld
- Gebruiksaanwijzing: Gelijmatig op vooraf gereinigde oppervlakken aanbrengen

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10401	500 gram	6 x 500 gram



PETROMARK® 10427 Koper Pasta

Petromark® 10427 Koper Pasta is een universele extreem kleefvast smeermiddel voor montage-smering bij schroefverbindingen en scheidingsvlakken die blootgesteld worden aan hoge temperaturen, hogedruk en corrosie. Toepassing van Petromark® 10427 Koper Pasta vereenvoudigt de montage en demontage van alle schroefdraad verbindingen en voorkomt invreten, inbranden of vastlassen. De unieke veelzijdige eigenschappen kunnen worden toegeschreven aan de combinatie van een hoogwaardig onsmeltbaar bentonevet met micro fijn koper-, aluminium poeder en grafiet. Uitermate geschikt om zwaar belaste onderdelen, welke aan hoge druk en corrosieve invloeden bloot staan, langdurig te beschermen.



Eigenschappen:

- Beschermt tegen corrosie, slijtage, koudlas, vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving
- Zeer sterk hechtend vermogen en hoge druk opname
- Temperatuurbereik -35 °C tot +1100 °C
- Vermindert het geluid veroorzaakt door de wrijving van metalen onderdelen
- Bezit een uitstekende elektrische geleidbaarheid
- Vereenvoudigde montage en demontage van schroefdraadverbindingen zoals bougies, uitlaten, flenzen e.d.
- Biedt optimale bescherming tegen roestvorming en is bestand tegen zuur, water, pekkel en loog

Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, remmechanisme, spuitstukken, flenzen, fittingen e.d.
- Gelijkmatic op vooraf gereinigde oppervlakken aanbrengen
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staan blootgesteld

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10427	200ml	12 x 200ml



PETROMARK® 10232 Aluminium Spray

Petromark® 10232 Aluminium Spray is een hoogwaardig smeermiddel voor eenvoudige montage en demontage van o.a. schroefdraad verbindingen. Beschermst tegen wrijving en slijtage en voorkomt vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving. Uitermate geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen en hoge druk. Petromark® 10232 Aluminium Spray heeft een temperatuurbereik van -40 °C tot +1100 °C en garandeert een eenvoudige demontage onder alle omstandigheden.



Eigenschappen:

- Beschermst tegen corrosie, slijtage, koudlas, vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving
- Hoog druk absorberend vermogen
- Temperatuurbereik -40 °C tot +1100 °C
- Vermindert het geluid van de wrijving van metalen onderdelen
- Waterbestendig
- Vereenvoudigd de montage en demontage van alle schroefdraad-verbindingen

Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, flenzen, fittingen e.d.
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staat blootgesteld
- Gebruiksaanwijzing: Gelijkmatic op vooraf gereinigde oppervlakken spuiten
- Bus voor gebruik zeer goed schudden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10232	400ml	12 x 400ml



PETROMARK® 10402 Aluminium Pasta

Petromark® 10402 Aluminium Pasta is een hoogwaardig smeermiddel voor eenvoudige montage en demontage van o.a. schroefdraadverbindingen. Beschermst tegen wrijving en slijtage en voorkomt vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving. Uitermate geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen en hoge druk. Petromark® 10402 Aluminium Pasta heeft een temperatuurbereik van -40 °C tot +1100 °C en garandeert een eenvoudige demontage onder alle omstandigheden.



Eigenschappen:

- Beschermst tegen corrosie, slijtage, koudlas, vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving
- Hoog druk absorberend vermogen
- Temperatuurbereik -40 °C tot +1100 °C
- Vermindert het geluid van de wrijving van metalen onderdelen
- Waterbestendig
- Vereenvoudigd de montage en demontage van alle schroefdraadverbindingen

Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, flenzen, fittingen e.d.
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staat blootgesteld
- Gebruiksaanwijzing: Gelijkmatic op vooraf gereinigde oppervlakken aanbrengen

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10402	500 gram	6 x 500 gram



PETROMARK® 10428 Aluminium Pasta

Petromark® 10428 Aluminium Pasta is een hoogwaardig smeermiddel voor eenvoudige montage en demontage van o.a. schroefdraadverbindingen. Beschermst tegen wrijving en slijtage en voorkomt vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving. Uitermate geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen en hoge druk. Petromark® 10428 Aluminium Pasta heeft een temperatuurbereik van -40 °C tot +1100 °C en garandeert een eenvoudige demontage onder alle omstandigheden.



Eigenschappen:

- Beschermst tegen corrosie, slijtage, koudlas, vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving
- Hoog druk absorberend vermogen
- Temperatuurbereik -40 °C tot +1100 °C
- Vermindert het geluid van de wrijving van metalen onderdelen
- Waterbestendig
- Vereenvoudigd de montage en demontage van alle schroefdraadverbindingen

Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, flenzen, fittingen e.d.
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staat blootgesteld
- Gebruiksaanwijzing: gelijkmatig op vooraf gereinigde oppervlakken aanbrengen

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10428	200ml	12 x 200ml



PETROMARK® 10233 Keramische Spray

Petromark® 10233 Keramische Spray is een hoogwaardig niet smeltbare montage spray bestaande uit kleine keramische deeltjes met uitstekend smerende eigenschappen. Is geheel vrij van metaal en vermindert de slijtage op plaatsen waar veel wrijving is. Sterk hechtend en extreem bestand tegen hoge druk. Zorgt voor een snelle en gemakkelijke demontage ook als deze zijn blootgesteld aan temperaturen tot +1200 °C, aan corrosie of zware belasting. Voorkomt corrosievorming en vastvreten.



Eigenschappen:

- Vrij van metalen
- Beschermst tegen corrosie, slijtage, vastbranden e.d.
- Sterk hechtend vermogen
- Water- zuur en zout bestendig
- Temperatuur bereik -40 °C tot +1200 °C
- Vereenvoudigt de montage en demontage van schroefdraad verbindingen zoals bougies, uitlaten, flenzen e.d.
- Biedt optimale bescherming tegen roestvorming

Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, remdelen (ABS Remsysteem), spuitstukken, flenzen, fittingen e.d.
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staan bloot gesteld
- Gelijkmatic op vooraf gereinigde oppervlakken spuiten
- Bus voor gebruik zeer goed schudden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10233	400ml	12 x 400ml



PETROMARK® 10404 Keramische Montagepasta

Petromark® 10404 Keramische Montagepasta is een hoogwaardig niet smeltbare montage pasta bestaande uit kleine keramische deeltjes met uitmuntend smerende eigenschappen. Is geheel vrij van metaal en vermindert de slijtage op plaatsen waar veel wrijving is. Sterk hechtend en extreem bestand tegen hoge druk. Zorgt voor een snelle en gemakkelijke demontage ook als deze zijn blootgesteld aan temperaturen tot +1200 °C, aan corrosie of zware belasting. Voorkomt corrosievorming en vastvreten.



Eigenschappen:

- Vrij van metalen
- Beschermst tegen corrosie, slijtage, vastbranden e.d.
- Sterk hechtend vermogen
- Water- zuur en zout bestendig
- Temperatuurbereik -40 °C tot +1200 °C
- Vereenvoudigt de montage en demontage van schroefdraad verbindingen zoals bougies, uitlaten, flenzen e.d.
- Biedt optimale bescherming tegen roestvorming

Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, remdelen (ABS Remsysteem), spuitstukken, flenzen, fittingen e.d.
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staan bloot gesteld
- Gebruiksaanwijzing: Gelijkmatic op vooraf gereinigde oppervlakken aanbrengen

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10404	500 gram	6 x 500 gram



PETROMARK® 10429 Keramische Montagepasta

Petromark® 10429 Keramische Montagepasta is een hoogwaardig niet smeltbare montagepasta bestaande uit kleine keramische deeltjes met uitmuntend smerende eigenschappen. Is geheel vrij van metaal en vermindert de slijtage op plaatsen waar veel wrijving is. Sterk hechtend en extreem bestand tegen hoge druk. Zorgt voor een snelle en gemakkelijke demontage ook als deze zijn blootgesteld aan temperaturen tot +1200 °C, aan corrosie of zware belasting. Voorkomt corrosievorming en vastvreten.



Eigenschappen:

- Vrij van metalen
- Beschermst tegen corrosie, slijtage, vastbranden e.d.
- Sterk hechtend vermogen
- Water- zuur en zout bestendig
- Temperatuurbereik -40 °C tot +1200 °C
- Vereenvoudigt de montage en demontage van schroefdraad verbindingen zoals bougies, uitlaten, flenzen e.d.
- Biedt optimale bescherming tegen roestvorming

Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, remdelen (ABS Remsysteem), spuitstukken, flenzen, fittingen e.d.
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staan blootgesteld
- Gelijkmatic op vooraf gereinigde oppervlakken aanbrengen

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10429	200ml	12 x 200ml



PETROMARK® 10234 Keramische Remmen & Service Spray

Petromark® 10234 Keramische Remmen & Service Spray is een speciaal lichtblauw volsynthetisch smeermiddel waaraan hoogwaardig keramisch materiaal is toegevoegd. Voorkomt slijtage en piepende geluiden en is geheel vrij van zware metalen zoals aluminium en koper en is ideaal tegen corrosie. Speciaal ontwikkeld voor ABS-, ESP- en ASR remsystemen en geschikt voor Lamdasonden. Petromark® 10234 Keramische Remmen & Service Spray heeft een sterkende hechting op alle oppervlakken en is een extreem hoge temperatuur en hoge druk bestendige smeerpasta voor een langdurige bescherming.



Eigenschappen:

- Zeer sterk hechtend vermogen en hoge druk opname
- Vermindert het geluid door de wrijving van metalen onderdelen
- Bestand tegen water, zuren en corrosie
- Temperatuur bereik -30 °C tot +1500 °C
- Biedt optimale bescherming en is bestand tegen zuur, pekkel en loog
- Vrij van zware metalen zoals aluminium en koper
- Geschikt voor Lamdasonden
- Is niet elektrisch geleidend

Toepassingen:

- Geschikt voor ABS-, ASP- en ASR remsystemen
- Voor montage en demontage van schroefdraad verbindingen, spuitstukken, uitlaatsystemen, Lamdasonden
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperaturen en corrosieve invloeden staan blootgesteld
- Gebruiksaanwijzing: gelijkmatig op vooraf gereinigde oppervlakken spuiten
- Bus voor gebruik goed schudden
- Let op! Niet op remschijven spuiten

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10234	400ml	12 x 400ml



PETROMARK® 10235

Hechtsmering

Petromark® 10235 Hechtsmering is een sterk hechtend smeermiddel met een uitzonderlijk hoge kleeftkracht aan zowel metaal als andere materialen en is uitermate geschikt voor het smeren van onderdelen die worden blootgesteld aan hoge druk, stoten of vibraties. Petromark® 10235 Hechtsmering is gebaseerd op een hoogwaardig synthetisch vet welke de behandelde delen conserveert onder alle weersomstandigheden. Heeft langdurig effect op plaatsen die niet regelmatig kunnen worden gesmeerd, is waterafstotend en waterbestendig en bestand tegen zuren.



Eigenschappen:

- Hoge druk en temperatuurbestendig
- Vermindert en dempt geluid van bewegende delen
- Waterafstotend en waterbestendig
- Vermindert slijtage en corrosie
- Uitstekend penetrerende werking om in moeilijk toegankelijke plaatsen door te dringen
- Temperatuur bereik van -35 °C tot + 225 °C

Toepassingen:

- Alle gevallen waar oliën en vetten moeilijk toepasbaar zijn
- Mechanische onderdelen, kabels, deurscharnieren, schakel-, koppelings- en remstangen
- Machinedelen blootgesteld aan vocht, warm of koud water, e.d.
- Open tandwielkasten, kettingen, staalkabels, lieren e.d.

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10235	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10236 Ketting Spray

Petromark® 10236 Ketting Spray is een geavanceerde kettingspray met een uitstekende beschermende werking tegen slijtage. Geschikt voor sneldraaiende kettingen en kettingen welke onder hoge druk toegepast worden. Deze synthetische kettingspray maakt gebruik van hoogwaardige additieven die zorgdragen voor een minimale wrijving. Het oplosmiddel, toegepast in dit Petromark® product, zorgt ervoor dit hoogwaardige smeermiddel zich goed over de ketting verdeelt en diep penetreert in de behandelde delen. Petromark® 10236 Ketting Spray is waterbestendig, corrosiewerend en vermindert de rek van de ketting.



Eigenschappen:

- Bestand tegen hoge temperaturen
- Groot penetrerend vermogen
- Uitstekend smerende eigenschappen
- Sterk hechtende werking op metaal
- Waterbestendig en corrosiewerend
- Beschermt tegen slijtage
- Vermindert de rek van de ketting
- Tast rubber, kunststof en lak niet aan
- Geschikt voor O-ring en X-ring kettingen

Toepassingen:

- Alle aandrijfkettingen
- Bus goed schudden voor gebruik

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10236	400ml	12 x 400ml



PETROMARK® 10240 Siliconen Spray

Petromark® 10240 Siliconen Spray is een kleurloos smeermiddel tegen hinderlijk gekraak van kunststof delen tegen elkaar, metaal tegen metaal e.d. Naast de smerende, beschermende en corrosiewerende kwaliteiten heeft dit product ook water en vochtafstotende eigenschappen. Tevens kan Petromark® 10240 Siliconen Spray worden toegepast tegen vastzitten of vastvriezen van ramen, deurrubbers e.d. Zorgt voor een schone en onzichtbare smering.



Eigenschappen:

- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- Waterafstotend en corrosiewerend
- Kleeft, vekt en oxideert niet
- Vermindert statische elektriciteit
- Smerend en beschermend
- Voor een waterafstotende en kleurloze smeefilm tegen slijtage
- Verhindert het kleven van materialen

Toepassingen:

- Ontstekingsmechanisme in elektrische systemen
- Tegen vastzitten of vastvriezen van deurrubbers, ramen, schuifdaken en dergelijke
- Het verhelpen van piep en kraakgeluiden in het interieur van de auto
- Moeilijk lopende veiligheidsriemen

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10240	600ml	12 x 600ml
10241	100ml	12 x 100ml



7

CLEANING & DISSOLVING PRODUCTS

REINIGING- & ONTVETTINGSPRODUCTEN

REINIGER & LÖSUNGSMITTEL

PRODUITS NETTOYANTS ET DISSOLVANTS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESENGRASANTES

PRODOTTI PER PULIZIA E DISSOLVENZA

PRODUTOS DISSOLVENTES E DE LIMPEZA

▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



WWW.PETROMARK.EU



PETROMARK® 10204 Electronic Reiniger

Petromark® 10204 Electronic Reiniger is een zeer effectieve reiniger voor elektrisch- en elektronische componenten. Dit hoogwaardige Petromark® product is een combinatie van een reinigings- en conserveringsproduct welke de elektrische geleiding verhoogd en daardoor de bedrijfszekerheid van het behandelde onderdeel bevordert. Verwijdert vocht, vuil- en vetaanslagen van kritische componenten en voorkomt hierdoor foutieve werking en schade door vervuiling.



Eigenschappen:

- ☐ Onschadelijk voor rubbers, kunststoffen en metalen
- ☐ Verwijdert vuil, olie en aanklevingen
- ☐ Verhoogt de elektrische geleiding
- ☐ Verdringt vocht
- ☐ Bevordert de bedrijfszekerheid

Toepassingen:

- ☐ Voor het reinigen van elektrisch- en elektronische contacten, steekverbindingen en andere componenten

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10204	400ml	12 x 400ml



PETROMARK® 10210 Snelreiniger

Petromark® 10210 Snelreiniger is een biologisch afbreekbare multireiniger voor onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden in de werkplaats. Verwijdert razendsnel vet, olie en hars. Is geheel vrij van schadelijke gechloreerde koolwaterstoffen. De krachtige straal, hoge spraydruk, zorgt voor een goede vuilverplaatsing en uitstekende reinigende werking, ook bij moeilijk bereikbare plaatsen. Petromark® 10210 Snelreiniger werkt snel en effectief op rem- en overige metalen delen en tast plastic en rubber onderdelen niet aan. Zorgt tevens voor een schone montage van de brandstofpomp en maakt alle behandelde delen geheel vetvrij.



Eigenschappen:

- ☐ Voor een optimale ontvetting van de gereinigde delen
- ☐ Snel drogend en laat geen residu achter
- ☐ Groot vuil- en vetoplossend vermogen
- ☐ Lost zelfs verharst vuil op
- ☐ Vrij van schadelijk gechloreerde koolwaterstoffen
- ☐ Snelventilerend

Toepassingen:

- ☐ Bij remonderhoud en reparatie
- ☐ Bij reparatie van koppelingen en overige metalen delen
- ☐ Voor onderhoud en reparatie bij extreem vette en vervuilde onderdelen

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10210	600ml	12 x 600ml
10901	5 liter	1 x 5 liter
10904	25 liter	1 x 25 liter
10905	60 liter	1 x 60 liter



PETROMARK® 10212 Airco Reiniger Schuim

Petromark® 10212 Airco Reiniger Schuim is een hoogwaardig actief schuimend reinigingsmiddel voor alle airconditioningsystemen.



Eigenschappen:

- ☐ Verwijdert zichtbaar vuil, vet en ander organisch materiaal
- ☐ Neutraliseert onaangename geuren

Toepassingen:

- ☐ Voor alle airconditioning systemen, met of zonder pollenfilter

Gebruiksaanwijzing:

- ☐ Behandeling laten uitvoeren door het garagebedrijf! Om ervoor zorg te dragen dat de verdamper niet koud en vochtig is dient het airco systeem enkele minuten voor behandeling uitgeschakeld te worden. Het is belangrijk dat het schuim zo dicht mogelijk wordt aangebracht bij de verdamper. Dit kan door enkele componenten te verwijderen, bijvoorbeeld interieurfilter, ventilatormotor etc. waardoor de sproeikop van de lange bijgeleverde slang dichtbij of tegen de verdamper gebracht kan worden. In sommige gevallen is het mogelijk om via de condenswaterafvoer de verdamper te reinigen. Wanneer de constructie van het airco systeem dit vereist dient voor een optimale reiniging van de gebruiksaanwijzing worden afgeweken. De inhoud van de spuitbus is voldoende voor één systeemreiniging. Na behandeling 15 minuten laten inwerken en daarna de ventilator zachtjes laten draaien gedurende 5 minuten. Voor een optimaal resultaat het airco systeem gedurende enkele uren niet gebruiken.

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10212	250ml	12 x 250ml



PETROMARK® 10213 Interieur Verfrisser

Petromark®10213 Interieur Verfrisser is een kwalitatief hoogwaardige en eenvoudig te gebruiken spray op basis van een uitgekiend geurstofmengsel, welke het interieur van de auto verfrist en een langdurige prettige geur geeft. Door de unieke samenstelling worden onaangename geuren geneutraliseerd en vervangen door een frisse subtiele geur.



Eigenschappen:

- ☐ Zeer eenvoudig toe te passen
- ☐ Voor een effectief resultaat
- ☐ Neutraliseert onaangename geuren in het interieur van de auto b.v. : rooklucht, hondengeur, muffe lucht

Toepassingen:

- ☐ Gebruiksaanwijzing: de spuitbus op kamertemperatuur brengen en voor gebruik schudden. Start de auto en laat deze stationair draaien. Zet het luchtcirculatiesysteem in de recirculatie-stand op vol vermogen. Zet beide voorstoelen en de rugleuningen in de voorste stand.
- ☐ Plaats de Petromark® 10213 Interieur Verfrisser achter een van de voorstoelen en activeer de spuitbus door de sproeikop eenmalig volledig in te drukken en sluit de portieren
- ☐ Nadat de spuitbus geheel verneveld is de motor nog enkele minuten laten draaien
- ☐ Motor uitzetten en gedurende tien minuten laten ventileren door alle portieren open te zetten

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10213	150ml	12 x 150ml



PETROMARK® 10220

Totale Inwendige Motor Reiniger

Petromark® 10220 Totale Inwendige Motor Reiniger reinigt snel en uiterst effectief de verbrandingsruimten bij alle benzinemotoren. Bezit een hoog reinigend vermogen om koolaanlag en lakachtige verbindingen op te lossen en te verwijderen. Een vervuilde verbrandingsruimte betekent mindere motorprestaties en een onnodig verhoogde uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Om optimale prestaties te leveren is een schone verbrandingsruimte vereist. Door toepassing van Petromark® 10220 Totale Inwendige Motor Reiniger worden kleppen, zuigerveren, inlaatspruitstuk en gasklep grondig en doeltreffend gereinigd.



Eigenschappen:

- ☐ Lost koolafzettingen en lakachtige verbindingen op van kleppen, zuigers, zuigerveren, inlaatspruitstuk en gasklep
- ☐ Zorgt voor een gelijkmatige compressiedruk
- ☐ Maakt vastzittende zuigerveren weer los
- ☐ Laat bewegende delen en gaskleppen weer goed functioneren
- ☐ Verbeterd de motorprestaties
- ☐ Verlaagt de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen
- ☐ Vermindert het brandstofverbruik
- ☐ Onschadelijk voor rubber- en kunststofdelen

Toepassingen:

- ☐ Geschikt voor alle benzinemotoren. Let op: niet toepassen bij dieselmotoren!
- ☐ Bij een verhoogd brandstofverbruik
- ☐ Bij een slecht motorvermogen en/of bij slechte compressie
- ☐ Bij alle afstelwerkzaamheden en uitlaatgasmetingen
- ☐ Bij een verstoorde koude start

Gebruiksaanwijzing:

- ☐ Zorg dat de motor op bedrijfstemperatuur is. Op een geschikte plaats een onderdruk-leiding losmaken en de meegeleverde spuitlans invoeren. Bij een toerental van ca. 1500-2000 rpm ongeveer de helft van de 200ml. spuitbus leegspuiten. Daarna motor afzetten en 15 minuten wachten. Aansluitend de motor opnieuw starten en de rest van de inhoud leegspuiten. Let op: de 200ml spuitbus Petromark® 10220 Totale Inwendige Motor Reiniger is voor één behandeling!

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10220	200ml	12 x 200ml



PETROMARK® 10237 Motor Reiniger & Ontvetter

Petromark® 10237 Motor Reiniger & Ontvetter is een uiterst effectieve reinigingsvloeistof voor motoren en motordelen. Deze koudontvetter uit het Petromark® assortiment verwijdt snel en effectief alle vuil, vet en olierestanten van de motor en het motorcompartiment. Onschadelijk voor rubbers, kunststoffen, lak en metalen en bovendien veilig voor gebruik op elektrische- en ontstekingssystemen. De sterk penetrerende werking van het product in combinatie met de krachtige straal, welke de spuitbus produceert, zorgen tezamen voor een snelle en goede vuilverplaatsing.



Eigenschappen:

- ☐ Zorgt voor een snelle en effectieve reiniging
- ☐ Onschadelijk voor rubbers, kunststoffen, lak en metalen
- ☐ Product is veilig voor gebruik op elektrische- en ontstekingssystemen
- ☐ Verwijdert snel en effectief vuil, vet en oliën

Toepassingen:

- ☐ Voor reiniging voor motoren en motoronderdelen
- ☐ Gebruiksaanwijzing: na het inspuiten van de te behandelen motor en motoronderdelen de vloeistof 5 minuten laten inwerken. Bij sterke vervuiling behandeling herhalen. Na reiniging de behandelde delen afspoelen met water

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10237	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10247 Glasreiniger Schuim

Petromark® 10247 Glasreiniger Schuim is een hoogwaardig en uiterst effectief reinigingsmiddel op waterbasis met speciale reinigende additieven. Het verwijdt streeploos vet, vuil, insecten en nicotineanslag e.d. Door zijn stabiele schuimvorming heeft Petromark® 10247 Glasreiniger Schuim een langere geconcentreerde inwerktijd op de te behandelen delen. Na behandeling blijft een vetvrij en streeploos oppervlak achter.



Eigenschappen:

- ☐ Sterk ontvettend vermogen
- ☐ Onschadelijk voor rubber en gelakte delen
- ☐ Verwijdert gemakkelijk insecten
- ☐ Antistatisch
- ☐ Stabiele schuimvorming voor optimale reiniging
- ☐ Spaarzaam in gebruik

Toepassingen:

- ☐ Bus goed schudden voor gebruik en spuit een dunne laag op het te behandelen oppervlak. Even laten intrekken en met een schone droge, niet pluizende, doek afnemen

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10247	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10250 Universele Schuimreiniger

Petromark® 10250 Universele Schuimreiniger is een uiterst effectieve reiniger op waterbasis om stof, vinyl, leder en kunststof delen snel en doeltreffend te reinigen. Verwijdert vlekken en haalt kleuren weer op. Verwijdert olie, vet, was e.d. snel en doeltreffend. Door de speciale schuimformule loopt het product niet weg waardoor een langere inwerkduur gegarandeerd wordt.



Eigenschappen:

- ☐ Door opschuimen loopt het product niet weg
- ☐ Uitstekend reinigende werking door speciale detergenten
- ☐ Onaangename geuren worden geneutraliseerd
- ☐ Verwijdert snel en doeltreffend olie, vet, was e.d.
- ☐ Verwijdert vlekken en haalt kleuren weer op

Toepassingen:

- ☐ Het schoonmaken van alle kunststof oppervlakken
- ☐ Het reinigen van bekleding
- ☐ Het reinigen van gelakte kunststof oppervlakken in het interieur
- ☐ Bus goed schudden voor gebruik en op een afstand van 30 cm de te reinigen delen inspuiten daarna 5 minuten laten inwerken
- ☐ Bij extreem hardnekkige vervuiling met een borstel of spons inwrijven en daarna met een pluisvrije doek uit te wrijven

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10250	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10251

Luchtinlaat & Gasklep Reiniger

Petromark® 10251 Luchtinlaat & Gasklep Reiniger is een speciale, voor moderne ECU geregelde motoren, hoogwaardige reinigingsvloeistof welke gom, koolaanslag, vernis en andere lakachtige verbindingen oplost en verwijderd. Om storingen aan met name EGR kleppen te voorkomen dient de reiniger bij inspecties/onderhoudsbeurten te worden toegepast. Vervuiling op gaskleppen beïnvloeden de verbranding nadelig en verhogen de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Petromark® 10251 Luchtinlaat & Gasklep Reiniger reinigt snel en effectief het inlaatgedeelte en laat bewegende delen en gaskleppen na toepassing weer goed functioneren.



Eigenschappen:

- ☐ Reinigt het inlaatgedeelte
- ☐ Voor optimale reiniging van gaskleppen
- ☐ Reinigt tevens de carburateur van binnen en buiten
- ☐ Laat bewegende delen en gaskleppen weer goed functioneren
- ☐ Verbetert de motorprestaties
- ☐ Verlaagt uitstoot schadelijke uitlaatgassen
- ☐ Vermindert het brandstofverbruik

Toepassingen:

- ☐ Voor het gangbaar maken van bewegende onderdelen met name EGR kleppen
- ☐ Om storingen op te lossen c.q. te voorkomen adviseren wij de reiniger bij inspecties/onderhoudsbeurten toe te passen
- ☐ Gebruiksaanwijzing: bij uitgeschakelde op bedrijfstemperatuur zijnde motor Petromark® 10251 Luchtinlaat & Gasklep Reiniger inspuiten
- ☐ Met name de gasklep en het gasklephuis goed inspuiten, daarna drie tot vijf minuten product laten inwerken, motor starten en bij een verhoogd stationair toerental nogmaals inspuiten om losgemaakte vuilafzettingen te verwijderen
- ☐ Let op! Petromark® 10251 Luchtinlaat & Gasklep Reiniger is alleen voor benzine motoren te gebruiken

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10251	500ml	12 x 500ml



PETROMARK® 10501 Handreiniger Geel Professioneel

Petromark® 10501 Handreiniger Geel Professioneel is een uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen. Reinigt, verzorgd en is dermatologisch getest, pH neutraal en biologisch afbreekbaar. Deze hoogwaardige pasteuze handreiniger is op basis van Orange Terpenes, Aloe Vera extracten, Jojoba Esters, Lanoline en huidvriendelijke schuurmiddelen. Door deze unieke samenstelling wordt vervuiling als smeermiddelen, vet, verf, inkt, teer, bitumen en lijm eenvoudig verwijderd. Petromark® 10501 Handreiniger Geel Professioneel is biologisch afbreekbaar (73/404/EEC) en voldoet aan de Europese wetgeving die betrekking heeft op cosmetische producten (76/768 / EU).



Eigenschappen:

- ☐ Biologisch afbreekbaar (73/404/EEC)
- ☐ Voldoet aan de Europese wetgeving die betrekking heeft op cosmetische producten (76/768/EU)
- ☐ Uiterst effectief door huidvriendelijke korrels en natuurlijke ingrediënten
- ☐ Geformuleerd met Aloe Vera extracten, Jojoba Esters en Lanoline
- ☐ Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van extreem zware industriële vervuilingen
- ☐ Dermatologisch getest, pH neutraal en biologisch afbreekbaar

Toepassingen:

- ☐ Met behulp van een doseerpomp (Petromark® 10502 Doseerpomp) een kleine hoeveelheid Petromark® 10501 Handreiniger Geel Professioneel op de droge handen aanbrengen en goed inwrijven tot het vuil oplost. Daarna afspoelen met water of afvegen met een doek.

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10501	4,5 kg.	4 x 4,5 kg.
10511	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10507 Handreiniger Wit

Petromark® 10507 Handreiniger Wit is een krachtige pasteuze handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen. Bevat geen oplosmiddelen, emulgeert eenvoudig met alle soorten vervuiling voor een uiterst effectieve reiniging. Geformuleerd op basis van Aloe Vera extracten, Jojoba Esters en een milieuvriendelijk schuurmiddel. Door de unieke samenstelling wordt vervuiling zoals smeermiddelen, vet, cement, diesel en remvloeistof snel en eenvoudig verwijderd. Petromark® 10507 Handreiniger Wit is biologisch afbreekbaar (73/404/EEC) en voldoet aan de Europese wetgeving die betrekking heeft op cosmetische producten (76/768/EU). Dermatologisch getest, pH neutraal en biologisch afbreekbaar.



Eigenschappen:

- ☐ Biologisch afbreekbaar (73/404/EEC)
- ☐ Voldoet aan de Europese wetgeving die betrekking heeft op cosmetische producten (76/768/EU)
- ☐ Verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie
- ☐ Geformuleerd met Aloe Vera extracten, Jojoba Esters en Lanoline
- ☐ pH neutraal
- ☐ Geformuleerd met mild effectief schuurmiddel
- ☐ Dermatologisch getest

Toepassingen:

- ☐ Met behulp van een doseerpomp (Petromark® 10502 Doseerpomp) een kleine hoeveelheid Petromark® 10507 Handreiniger Wit op de droge handen aanbrengen en goed inwrijven tot het vuil oplost. Daarna afspoelen met water of afvegen met een doek.

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10507	4,5 kg.	4 x 4,5 kg.



8

MAINTENANCE PRODUCTS

ONDERHOUDSPRODUCTEN

PFLEGEMITTEL

PRODUITS DE MAINTENANCE

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

MANUTENZIONE GENERALE

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



WWW.PETROMARK.EU



PETROMARK® 10208

Lijm Spray

Petromark® 10208 Lijm Spray voor het permanent of tijdelijk verlijmen voor papier, tempex, schuimrubber, karton, textiel, leder en diverse soorten kunststof. Lijmt snel en betrouwbaar en is uitermate gebruiksvriendelijk. Het is een spuitbare lijm met een bijzonder hechtende werking en bijzonder geschikt voor verlijming van poreuze materialen.



Eigenschappen:

- Zeer geschikt voor grote oppervlakken
- Sneldrogend en gebruiksvriendelijk
- Uitermate geschikt voor verlijming van poreuze materialen
- Transparante lijmlaag voor een eenvoudige en schone verwerking

Toepassingen:

- Geschikt voor het verlijmen van: papier, karton, leer, schuimrubber e.d.
- Tevens te gebruiken voor het verlijmen van isolatiematerialen

Gebruiksaanwijzing:

- De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Voor gebruik de spuitbus goed schudden. Afstand tot het behandelen oppervlak 25 centimeter. Gelijktijdig opspuiten. Voor een permanente hechting dienen beide oppervlakken verlijmd te worden. Daarna 20 minuten laten drogen en goed op elkaar drukken. Voor een tijdelijke hechting, slechts een van de te verlijmen oppervlakken behandelen daarna 5 tot 10 minuten laten drogen en goed op elkaar drukken. Bij het behandelen van poreuze oppervlakken dient een dikkere laag aangebracht te worden.
- Na gebruik dient het ventiel van de spuitbus schoongespoten te worden. Spuitbus op de kop houden en sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden.

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10208	400ml	12 x 400ml



PETROMARK® 10209 Startvloeistof

Petromark® 10209 Startvloeistof is een hoogwaardig vloeibaar product om motoren bij extreme lage temperaturen snel en gemakkelijk te starten. Motoren met een hoge mate van slijtage, waarbij compressieverlies de belangrijkste oorzaak is, hebben in veel gevallen startproblemen bij lage temperaturen. Door een kleine hoeveelheid Petromark® 10209 Startvloeistof in het inlaatgedeelte te spuiten wordt het starten van de motor vereenvoudigd. Geschikt voor alle diesel- en benzinemotoren.



Eigenschappen:

- Werkt razendsnel en zeer effectief
- Voor het probleemloos starten van benzine- en dieselmotoren
- Voorkomt een te zware belasting van de accu

Toepassingen:

- Dieselmotoren: spuit Petromark® 10209 Startvloeistof gedurende 2 à 3 seconden in de luchtinlaat, start de motor en geef geen gas!
- Benzinemotoren: spuit Petromark® 10209 Startvloeistof in de luchtinlaat of carburateur en start de motor
- Geschikt voor alle twee- en viertakt benzine- en dieselmotoren. Ook geschikt voor kleinere motoren zoals grasmaaiers, kettingzagen, buitenboordmotoren e.d.

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10209	400ml	12 x 400ml



PETROMARK® 10215

Accupolen Beschermingsspray

Petromark® 10215 Accupolen Beschermingsspray is een hoogwaardig blauw spuitvet welke elektrische contacten en accupolen beschermt tegen oxidatie en corrosie d.m.v. een vocht- en zuurafstotend laagje. Hierdoor kunnen de accupolen niet corroderen en zal het contact tussen accuklem en accupool altijd optimaal zijn. Petromark® 10215 Accupolen Beschermingsspray zorgt voor een optimaal werkende accu waarvan de levensduur na behandeling wordt verlengd.



Eigenschappen:

- Voorkomt corrosie door weersinvloeden en accuzuur
- Gaat overgangsweerstand en spanningsverlies tegen waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd
- Beschermt accupolen, accuklemmen, steekkoppelingen e.d.

Toepassingen:

- Bus voor gebruik goed schudden
- Accupolen, accuklemmen, e.d. grondig reinigen en dun inspuiten met Petromark® 10215 Accupolen Beschermingsspray

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10215	200ml	12 x 200ml



PETROMARK® 10217 Snelwas

Petromark® 10217 Snelwas is een uiterst gemakkelijk en snel te verwerken vloeibare was voor nieuwe- en licht verweerde lakken. Dit vloeibare Petromark® product reinigt en conserveert in één behandeling en geeft de lak een superglans. Petromark® 10217 Snelwas wordt veel gebruikt bij automobielen welke in de showroom staan. Vingerafdrukken, stof en andere vormen van vervuiling worden snel en doeltreffend verwijderd. Bijzonder gemakkelijk te verwerken en laat geen residu achter op raamrubbers. Een ideaal product voor het rijklaar maken van nieuwe automobielen.



Eigenschappen:

- Heeft een langdurige bescherming van de lak
- Bestand tegen water, pek en UV-stralen
- Reinigt en conserveert in één behandeling
- Laat geen residu achter op kunststof- en rubberonderdelen

Toepassingen:

- Geschikt voor alle laksoorten
- Geeft automobielen in de showroom in korte tijd een superglans
- Geschikt voor kunststof, velgen, chroom en aluminium delen
- Op een afstand van circa 25 cm aanbrengen en na enkele minuten met een schone en zachte doek na wrijven

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10217	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10219 Cockpit Spray

Petromark® 10219 Cockpit Spray reinigt en beschermt alle kunststof- en vinyl delen van het dashboard en bekleding van de auto. Maakt de behandelde delen antistatisch en beschermt deze tegen verkleuring. Vrijwel alle cockpit sprays zijn samengesteld op basis van siliconen. Het gevolg van siliconen houdende cockpit sprays is dat deze een glanzende en vette laag achter laten op dashboard en overige behandelde kunststofdelen. Op lange termijn veroorzaken siliconen vlekken in het kunststof welke niet meer te verwijderen zijn. Petromark® 10219 Cockpit Spray is geheel vrij van siliconen en geeft kunststofdelen de originele matzijde glans weer terug. Petromark® 10219 Cockpit Spray is kleurloos en vlekt niet waardoor er geen kringen in het kunststof ontstaan.



Eigenschappen:

- Voorkomt uitdrogen van kunststof en kleven van rubber
- Is siliconenvrij en waterafstotend
- Geeft kunststofdelen de originele matzijde glans weer terug
- Kleurloos en vlekt niet
- Reinigt en beschermt kunststof en vinyl

Toepassingen:

- Kunststof- en vinyl delen aan de binnenzijde van de auto
- Rubber strips en veiligheidsriemen
- Bus goed schudden voor gebruik, spuitafstand circa 25 cm en uitwrijven met een zachte doek

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10219	500ml	12 x 500ml



PETROMARK® 10238 Motorglans

Petromark® 10238 Motorglans is een hoogwaardig beschermingsproduct voor motoren en motoronderdelen op basis van acrylaathars. Brengt een transparante en flexibele film laag aan op de behandelde delen met een beschermende werking tot 200 °C. De te behandelde delen dienen eerst gereinigd te worden met Petromark® 10237 Motor Reiniger en Ontvetter. Petromark® 10238 Motorglans is sneldrogend, roest- en vochtwerend, vuilafstotend en onschadelijk voor rubbers, kunststoffen, gelakte delen en metalen.



Eigenschappen:

- Sneldrogend, roest- en vochtwerend, vuilafstotend
- Onschadelijk voor rubbers, kunststoffen, lak en metalen
- Brengt een transparante flexibele film laag aan op de behandelde delen
- Beschermt behandelde delen tot 200 °C
- Bevordert de bedrijfszekerheid

Toepassingen:

- Voor bescherming voor alle motoren en motoronderdelen
- Behandelde delen dienen eerst gereinigd te worden met Petromark® 10237 Motor Reiniger en Ontvetter
- Bus goed schudden voor gebruik. Spsitafstand circa 15 cm
- Optimale droogtijd circa 25 minuten en gedurende deze periode de motor niet starten

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10238	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10252 Bandenglans Schuim

Petromark® 10252 Bandenglans Schuim is een hoogwaardige reinigingsschuim voor autobanden. Zorgt snel en gemakkelijk voor een diepe showroomglans van de autobanden. Bezit een diep penetrerende schuimwerking waardoor alle vuilresten snel verdwijnen en er snel een mooie glans op de autobanden ontstaat. Beschermst de autobanden tegen uitdrogen en UV-straling. Petromark® 10252 Bandenglans Schuim is een kwalitatief hoogwaardige spray voor het intensiveren van de kleur van autobanden.



Eigenschappen:

- Zorgt snel voor een diepe showroomglans van de autoband
- Eenvoudig aan te brengen
- Beschermst tegen weersinvloeden
- Bezit een diep penetrerende schuimwerking waardoor vuilresten snel verdwijnen

Toepassingen:

- Voor gebruik de spuitbus goed schudden
- Petromark® 10252 Bandenglans Schuim in een dunne gelijkmatige laag op de zijkant van de autoband aanbrengen
Niet afvegen, afspoelen, inwrijven of opwrijven!
Petromark® 10252 Bandenglans Schuim uitsluitend op de autoband spuiten
- LET OP dit product niet gebruiken voor motorbanden of fietsbanden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10252	600ml	12 x 600ml



9

PAINTS & COATINGS

VERVEN & COATINGS

FARBEN & BESCHICHTUNGEN

PEINTURES ET REVÊTEMENTS

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

VERNICI E COPERTURE

PINTURAS E REVESTIMENTOS

▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



WWW.PETROMARK.EU



PETROMARK® 10230

Hittebestendige Zwarte Lakspray

Petromark® 10230 Hittebestendige Zwarte Lakspray is een sneldrogende, hoge temperaturen, bestendige lakspray welke uitermate geschikt is voor ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. Bevat hoogwaardige componenten welke zorgdragen voor een hittebestendige film laag met corrosiewerende eigenschappen. Sterk hechtende werking op metalen delen en hitte bestendig tot +800 °C.



Eigenschappen:

- Sneldrogend en uitstekende hechting
- Hittebestendig tot +800 °C
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
- Corrosiewerend
- Eenvoudig toe te passen

Toepassingen:

- Uitermate geschikt voor uitlaten, motorblokken en andere motordelen welke blootstaan aan zeer hoge temperaturen
- Bus goed schudden voor gebruik. Spuit een klein proefstukje ter controle
- Het te behandelen oppervlak goed schoonmaken, roest verwijderen en opschuren
- Spuitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10230 Hittebestendige Zwarte Lak Spray meerdere keren kruislinks opspuiten, spuit in dunne lagen net zolang tot de gewenste laagdikte is bereikt
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spuitbus op de kop houden en de sproeiknop circa 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10230	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10231

Hittebestendige Zilveren Lakspray

Petromark® 10231 Hittebestendige Zilveren Lakspray is een sneldrogend hoge temperaturen bestendige lakspray welke uitermate geschikt is voor ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. Bevat hoogwaardige componenten welke zorgdragen voor een hittebestendige filmlaag met corrosiewerende eigenschappen. Sterk hechtende werking op metalen delen en hittebestendig tot +800 °C.



Eigenschappen:

- Sneldrogend en uitstekende hechting
- Hittebestendig tot +800 °C
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
- Corrosiewerend
- Eenvoudig toe te passen

Toepassingen:

- Uitermate geschikt voor uitlaten, motorblokken en andere motordelen welke blootstaan aan zeer hoge temperaturen
- Bus goed schudden voor gebruik. Spuit een klein proefstukje ter controle
- Het te behandelen oppervlak goed schoonmaken, roest verwijderen en opschuren
- Spuitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10231 Hittebestendige Zilveren Lakspray meerdere keren kruislinks opspuiten, spuit in dunne lagen net zolang tot de gewenste laagdikte is bereikt
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spuitbus op de kop houden en de sproeiknop circa 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10231	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10261 Alu Zink Spray

Petromark® 10261 Alu Zink Spray is een sneldrogende coating welke verschillende materialen beschermt tegen corrosie. Zorgt voor een hoog glanzend gegalvaniseerde look. Uitermate geschikt voor lasnaden en verzinkte delen. Uitstekend toepasbaar voor het retoucheren van krassen, oneffenheden, naden en sporen van slijtage in aluminium en andere metalen. Elektrisch geleidend en hittebestendig. Petromark® 10261 Alu Zink Spray verenigt de lichte kleur van aluminium met de corrosiebescherming en slijtvastheid van zinkspray.



Eigenschappen:

- Sneldrogend en uitstekende hechting
- Optimale bescherming tegen corrosie
- Voor een lichte en glanzende kleur
- Goede vulkracht
- Goed puntlasbaar
- Goede elektrische geleidbaarheid
- Overlakbaar

Toepassingen:

- Voor het optisch opwaarderen, repareren en het tegen corrosie beschermen van metalen oppervlakten
- Bus goed schudden voor gebruik en spuit een klein proefstukje ter controle
- Het te behandelen oppervlak goed schoonmaken, roest verwijderen en opschuren
- Spuitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10261 Alu Zink Spray aanbrengen in meerdere lagen
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spuitbus op de kop houden en de sproeiknop circa 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10261	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10262 Plamuur Spray

Petromark® 10262 Plamuur Spray is een sneldrogende spuitplamuur met hoge vul- en dekkraft voor het opvullen van oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal en aluminium. Zorgt voor een gesloten en supervlak oppervlak wat de ideale basis vormt voor verder lakwerk. Brengt in één behandeling een hechtlaag aan die na het opdrogen gemakkelijk te schuren is.



Eigenschappen:

- Sneldrogend en uitstekende hechting
- Egaliseert krassen, oneffenheden en kleine deukjes
- Kan na één tot drie uur nat of droog geschuurd worden, afhankelijk van de temperatuur en de laagdikten
- Hittebestendig tot +120 °C
- Overlakbaar

Toepassingen:

- Voor het vullen van oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal en aluminium
- Petromark® 10262 Plamuur Spray dient uitsluitend te worden gebruikt voor het herstellen van kleine oneffenheden en vlakken
- Bus goed schudden voor gebruik. Spuit een klein proefstukje ter controle
- Het te behandelen oppervlak goed schoonmaken, roest verwijderen en opschuren
- Spuitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10262 Plamuur Spray meerdere keren kruislinks opspuiten, spuit in dunne lagen, net zolang tot de gewenste laagdikte is bereikt
- Niet in één keer in een dikke laag opspuiten, daar dit tot scheurtjes kan leiden
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spuitbus op de kop houden en de sproei-kop 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10262	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10263 Velgen Spray Zilver

Petromark® 10263 Velgen Spray Zilver is een hoogwaardige velgenlak voor het behandelen van lichtmetalen velgen, stalen velgen en wioldoppen. Is uitermate slijtvast en daardoor bestand tegen weersinvloeden, steenslag, strooizout e.d. Is speciaal ontwikkeld ter bescherming van lichtmetalen velgen en geeft deze na behandeling wederom een nieuw uiterlijk.



Eigenschappen:

- Sneldrogend en uitstekende hechting
- Slijtvast en daardoor bestand tegen weersinvloeden
- Bestand tegen steenslag, strooizout e.d.
- UV bestendig

Toepassingen:

- Voor het optische opwaarderen van licht metalen velgen, stalen velgen en wioldoppen
- Bus goed schudden voor gebruik. Spuit een klein proefstukje ter controle
- Het te behandelen oppervlak goed schoonmaken, roest verwijderen en opschuren
- Indien het te behandelen oppervlak voorzien is van oneffenheden, krassen of kleine deukjes, adviseren wij eerst Petromark® 10262 Plamuur Spray toe te passen. Deze zorgt voor een gesloten en supervlak oppervlak dat de ideale basis vormt voor verder lakwerk
- Spsitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10263 Velgen Spray Zilver meerdere keren kruislinks opspuiten, spuit in dunne lagen net zolang tot de gewenste laagdikte is bereikt
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spuitbus op de kop houden en de sproeiknop circa 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10263	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10264 Lakspray Zwartglanzend

Petromark® 10264 Lakspray Zwartglanzend is een sneldrogende, hoogglanzende zwarte lak op acryl basis met sterk hechtende eigenschappen op metalen en de meest voorkomende soorten kunststof. Wordt gebruikt in de automotive sector om kleine lakschades aan de carrosserie te herstellen. Tevens inzetbaar als schuurcontrole. Ook kunststofdelen laten zich na gebruik van een kunststof primer in de carrosseriekleur spuiten.



Eigenschappen:

- Sneldrogend en uitstekende hechting
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
- Slijtvast en krasvast
- Voor een duurzame zwarte glanslaag
- UV bestendig

Toepassingen:

- In werkplaatsen, machinebouw en industrie
- Bus goed schudden voor gebruik. Spuit een klein proefstukje ter controle
- Het te behandelen oppervlak goed schoonmaken, roest verwijderen en opschuren
- Spuitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10264 Lakspray Zwartglanzend meerdere keren kruislinks opspuiten, spuit in dunne lagen net zolang tot de gewenste laagdikte is bereikt
- Stofdroog na 10 minuten, overspuitbaar na 2 uur
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spuitbus op de kop houden en de sproeiknop circa 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10264	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10265 Lakspray Zwartmat

Petromark® 10265 Lakspray Zwartmat is een sneldrogende, matglanzende zwarte lak op acrylbasis met sterk hechtende eigenschappen op metalen en de meest voorkomende soorten kunststof. Wordt gebruikt in de automotive sector om kleine lakschades aan de carrosserie te herstellen. Tevens inzetbaar als schuurcontrole. Ook kunststofdelen laten zich na gebruik van een kunststof primer in de carrosseriekleur spuiten.



Eigenschappen:

- Sneldrogend en uitstekende hechting
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
- Slijtvast en krasvast
- Voor een duurzame matzwarte laag
- UV bestendig

Toepassingen:

- In werkplaatsen, machinebouw en industrie
- Bus goed schudden voor gebruik. Spuit een klein proefstukje ter controle
- Het te behandelen oppervlak goed schoonmaken, roest verwijderen en opschuren
- Spuitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10264 Lakspray Zwartmat meerdere keren kruislinks opspuiten, spuit in dunne lagen net zolang tot de gewenste laagdikte is bereikt
- Stofdroog na 10 minuten, overspuitbaar na 2 uur
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spuitbus op de kop houden en de sproeiknop circa 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10265	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10266 Steenslagcoating Spray Zwart

Petromark® 10266 Steenslagcoating Spray Zwart is een sneldrogend, overspuitbaar elastisch middel op basis van kunsthars welke voornamelijk wordt toegepast als overspuitbare steenslagbescherming op spoilers, dorpels e.d. Duurzaam elastisch en slagvast, slijtvast en temperatuurbestendig. Veilige bescherming tegen steenslag en corrosie.



Eigenschappen:

- Sneldrogend en overspuitbaar
- Beschermt tegen steenslag en corrosie
- Geluiddempend
- Uitstekend hechtend vermogen
- Antidreun
- Duurzaam elastisch en slagvast, slijtvast en temperatuurbestendig
- Overlakbaar

Toepassingen:

- Voor de bodem van voertuigen, wielkasten, dorpels, spoilers e.d.
- Voor behandeling dienen de delen gereinigd te worden en droog te zijn
- Bus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10266 Steenslagcoating Spray Zwart in dunne lagen opspuiten net zolang tot de gewenste laagdikte is bereikt
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spuitbus op de kop houden en de sproeiknop circa 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10266	600ml	12 x 600ml



PETROMARK® 10267 Steenslagcoating Zwart

Petromark® 10267 Steenslagcoating Zwart is een sneldrogend, overspuitbaar elastisch middel op basis van kunsthars welke voornamelijk wordt toegepast als overspuitbare steenslagbescherming op spoilers, dorpels e.d. Duurzaam elastisch en slagvast, slijtvast en temperatuur bestendig. Veilige bescherming tegen steenslag en corrosie.



Eigenschappen:

- Sneldrogend en overspuitbaar
- Beschermt tegen steenslag en corrosie
- Geluiddempend
- Uitstekend hechtend vermogen
- Antidreun
- Duurzaam elastisch en slagvast, slijtvast en temperatuurbestendig
- Overlakbaar

Toepassingen:

- Voor de bodem van voertuigen, wielkasten, dorpels, spoilers e.d.
- Voor behandeling dienen de delen gereinigd te worden en droog te zijn
- Bus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10267 Steenslagcoating Zwart in dunne lagen opspuiten net zolang tot de gewenste laagdikte is bereikt

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10267	1 ltr	12 x 1ltr



PETROMARK® 10269 Zink Spray

Petromark® 10269 Zink Spray is een sneldrogende spray voor het koudverzinken en galvaniseren van metalen oppervlaktes. Optimaal voor het achteraf verzinken van plaatsen waar gelast of geslepen is. De coating is geleidend en geschikt voor puntlassen. Bevat een extreem hoog zinkgehalte waardoor een optimale kathodische werking is gewaarborgd. Heeft een temperatuurbereik tot +600 °C. Petromark® 10269 Zink Spray is een ideale grondering voor opvolgende laklagen.



Eigenschappen:

- Sneldrogend en uitstekende hechting
- Optimale bescherming tegen corrosie
- Zeer slijtvast
- Goede vulkracht
- Goed puntlasbaar
- Bestand tegen weersinvloeden en UV-stralen en alkalische oplossingen
- Goede elektrische geleidbaarheid
- Temperatuurbereik tot +600 °C
- Overlakbaar

Toepassingen:

- Voor het optische opwaarderen, repareren en het tegen corrosie beschermen van metalen oppervlakten
- Bus goed schudden voor gebruik en spuit een klein proefstukje ter controle
- Het te behandelen oppervlak grondig schoonmaken, roest verwijderen en opschuren
- Spuitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10269 Zink Spray aanbrengen in meerdere lagen
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spuitbus op de kop houden en de sproei-kop circa 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10269	500ml	12 x 500ml



10 ACCESSORIES

ACCESSOIRES

ZUBEHÖR

ACCESSOIRES

ACCESORIOS

ACCESSORI

ACESSÓRIOS

▲ TOP QUALITY PRODUCTS THAT MEET THE HIGHEST DEMANDS



WWW.PETROMARK.EU

ACCESSOIRES

PETROMARK® 10502

Dispensor + Wandbevestiging
voor 10501 & 10507



ARTIKEL NR.	VERPAKKING
10502	per stuk

PETROMARK® 10940

Dieselinfluus voor 10100



ARTIKEL NR.	VERPAKKING
10940	per stuk

PETROMARK® 10931

Spuitsbusrekje voor 6 spuitbussen



ARTIKEL NR.	VERPAKKING
10931	per stuk

PETROMARK® 10936

Spuitspistool voor 10267



ARTIKEL NR.	VERPAKKING
10936	per stuk



Product catalogue august 2011

PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV

LIJNDENWEG 25 A • PO BOX 294
1940 AG • BEVERWIJK
THE NETHERLANDS
PHONE: +31 251 211397
FAX: +31 251 212390
INFO@PETROMARK.EU
WWW.PETROMARK.EU



...we'll take care of it