



PETROMARK® 10232 Aluminium Spray

Petromark® 10232 Aluminium Spray is een hoogwaardig smeermiddel voor eenvoudige montage en demontage van o.a. schroefdraad verbindingen. Beschermst tegen wrijving en slijtage en voorkomt vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving. Uitermate geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen en hoge druk. Petromark® 10232 Aluminium Spray heeft een temperatuurbereik van -40 °C tot +1100 °C en garandeert een eenvoudige demontage onder alle omstandigheden.



Eigenschappen:

- Beschermst tegen corrosie, slijtage, koudlas, vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving
- Hoog druk absorberend vermogen
- Temperatuurbereik -40 °C tot +1100 °C
- Vermindert het geluid van de wrijving van metalen onderdelen
- Waterbestendig
- Vereenvoudigd de montage en demontage van alle schroefdraad-verbindingen

Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, flenzen, fittingen e.d.
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staat blootgesteld
- Gebruiksaanwijzing: Gelijkmatic op vooraf gereinigde oppervlakken spuiten
- Bus voor gebruik zeer goed schudden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10232	400ml	12 x 400ml