



PETROMARK® 10235 Hechtsmering

Petromark® 10235 Hechtsmering is een sterk hechtend smeermiddel met een uitzonderlijk hoge kleeftkracht aan zowel metaal als andere materialen en is uitermate geschikt voor het smeren van onderdelen die worden blootgesteld aan hoge druk, stoten of vibraties. Petromark® 10235 Hechtsmering is gebaseerd op een hoogwaardig synthetisch vet welke de behandelde delen conserveert onder alle weersomstandigheden. Heeft langdurig effect op plaatsen die niet regelmatig kunnen worden gesmeerd, is waterafstotend en waterbestendig en bestand tegen zuren.



Eigenschappen:

- Hoge druk en temperatuurbestendig
- Vermindert en dempt geluid van bewegende delen
- Waterafstotend en waterbestendig
- Vermindert slijtage en corrosie
- Uitstekend penetrerende werking om in moeilijk toegankelijke plaatsen door te dringen
- Temperatuur bereik van -35 °C tot + 225 °C

Toepassingen:

- Alle gevallen waar oliën en vetten moeilijk toepasbaar zijn
- Mechanische onderdelen, kabels, deurscharnieren, schakel-, koppelings- en remstangen
- Machinedelen blootgesteld aan vocht, warm of koud water, e.d.
- Open tandwielkasten, kettingen, staalkabels, lieren e.d.

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10235	600ml	12 x 600ml