



## PETROMARK® 10266 Steenslagcoating Spray Zwart

Petromark® 10266 Steenslagcoating Spray Zwart is een sneldrogend, overspuitbaar elastisch middel op basis van kunsthars welke voornamelijk wordt toegepast als overspuitbare steenslagbescherming op spoilers, dorpels e.d. Duurzaam elastisch en slagvast, slijtvast en temperatuurbestendig. Veilige bescherming tegen steenslag en corrosie.



### Eigenschappen:

- Sneldrogend en overspuitbaar
- Beschermt tegen steenslag en corrosie
- Geluiddempend
- Uitstekend hechtend vermogen
- Antidreun
- Duurzaam elastisch en slagvast, slijtvast en temperatuurbestendig
- Overlakbaar

### Toepassingen:

- Voor de bodem van voertuigen, wielkasten, dorpels, spoilers e.d.
- Voor behandeling dienen de delen gereinigd te worden en droog te zijn
- Bus goed schudden voor gebruik. Spsitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10266 Steenslagcoating Spray Zwart in dunne lagen opspuiten net zolang tot de gewenste laagdikte is bereikt
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spsitbus op de kop houden en de sproeiknop circa 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10266	600ml	12 x 600ml