



PETROMARK® 10269 Zink Spray

Petromark® 10269 Zink Spray is een sneldrogende spray voor het koudverzinken en galvaniseren van metalen oppervlaktes. Optimaal voor het achteraf verzinken van plaatsen waar gelast of geslepen is. De coating is geleidend en geschikt voor puntlassen. Bevat een extreem hoog zinkgehalte waardoor een optimale kathodische werking is gewaarborgd. Heeft een temperatuurbereik tot +600 °C. Petromark® 10269 Zink Spray is een ideale grondering voor opvolgende laklagen.



Eigenschappen:

- Sneldrogend en uitstekende hechting
- Optimale bescherming tegen corrosie
- Zeer slijtvast
- Goede vulkracht
- Goed puntlasbaar
- Bestand tegen weersinvloeden en UV-stralen en alkalische oplossingen
- Goede elektrische geleidbaarheid
- Temperatuurbereik tot +600 °C
- Overlakbaar

Toepassingen:

- Voor het optische opwaarderen, repareren en het tegen corrosie beschermen van metalen oppervlakten
- Bus goed schudden voor gebruik en spuit een klein proefstukje ter controle
- Het te behandelen oppervlak grondig schoonmaken, roest verwijderen en opschuren
- Spuitafstand circa 25 centimeter
- Petromark® 10269 Zink Spray aanbrengen in meerdere lagen
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten. Spuitbus op de kop houden en de sproei-kop circa 5 seconden ingedrukt houden

ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
10269	500ml	12 x 500ml