




PETROMARK® 10405

Lithium Complex EP-2 Vet

Petromark® 10405 Lithium Complex EP-2 Vet is een smeervet op basis van hoogwaardige minerale olie waaraan een zorgvuldig afgestemd additievenpakket met zeer goede EP eigenschappen is toegevoegd. Dit lithium complex EP-2 vet is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in kogel-, rol-, glij-, en wiellagers welke onder zware belasting of trillingen moeten functioneren bij zowel hoge als lage temperaturen en waarbij het vet zijn stabiliteit behoudt. Het hoge druppelpunt maakt dit mogelijk waardoor het product bij hoge temperaturen te gebruiken is zonder verlies van de fysische- en chemische eigenschappen. Petromark® 10405 Lithium Complex EP-2 Vet is specifiek voor wiellagers samengesteld daar het zijn stabiliteit behoudt onder trillende en schokkende omstandigheden. Ook bij hoge temperaturen welke kunnen ontstaan in wiellagers tijdens het veelvuldig remmen behoudt dit product zijn uitstekende smerende en beschermende werking. Gekeken naar de goede corrosie werende eigenschappen, uitstekende slijtagebescherming en weerstand tegen het wegwassen door water met als gevolg een zeer lange levensduur maakt het een multi purpose vet voor extreem zware omstandigheden. Temperatuurbereik – 30 °C tot + 150 °C.



Eigenschappen:

- Uitstekend smerende eigenschappen
- Goede temperatuurstabiliteit en hechtingseigenschappen
- Uitstekende corrosie werende eigenschappen, ook in aanwezigheid van water
- Uitstekende slijtagebescherming en weerstand tegen het wegwassen van water met als gevolg een zeer lange levensduur.
- Breed temperatuurgebied en uitmuntende oxidatiebescherming
- Goed verpompbaar
- Temperatuurbereik – 30 °C tot + 150 °C

Toepassingen:

- Zwaar belaste wiellagers met schijfremmen van personen- en vrachtwagens.
- Wentellagers in staal- en aluminium-fabrieken
- Lagers van generatoren, elektromotoren en ventilatoren
- Asfaltverwerkingsinstallaties

ART.NR.	INH./CONT.	CARTON
10405	500 gr.	6 x 500 gr.