



## PETROMARK® 10125

### KERAMISCHER MOTORVERSCHLEIß-SCHUTZ

**PETROMARK® 10125 KERAMISCHER MOTORVERSCHLEIß-SCHUTZ** ist eine High-Tech Motorbehandlung für die nächsten 50.000 km. Er bietet einen optimalen Schutz auch wenn das Öl zwischenzeitlich gewechselt wird! Das keramische Material in diesem Petromark® Produkt verbindet sich selbständig mit allen beanspruchten Teilen des Motors, wie Kolbenringen, Lagerschalen, Ventilschäften etc. Die Reibung an diesen Teilen wird reduziert. Das steigert die Leistung, verringert den Kraftstoffverbrauch und reduziert den Verschleiß. Petromark® 10125 Keramischer Motorverschleiß-Schutz kann in allen Benzin-, Diesel- und gasbetriebenen Motoren eingesetzt werden. Er kann allen mineralischen, synthetischen und halbsynthetischen Ölen beigemischt werden. Die 250 ml. Dose ist ausreichend für eine Ölmenge bis zu 4 Litern. Geben sie das Produkt dem betriebswarmen Motor zu. Danach fahren Sie das Fahrzeug etwa 15 Minuten. Bei Neuwagen geben Sie Petromark® 10125 Keramischer Motorverschleiß-Schutz erst nach einer Einfahrstrecke von etwa 5.000 km bei.



#### **PETROMARK® 10125 PROTECTION MOTEUR CÉRAMIQUE**

est un traitement de pointe des moteurs pour une durée de 50.000 kilomètres. Une protection optimale même après vidange! Le composant à base de céramique contenu dans ce produit de Petromark® adhère sur les pièces les plus cruciales du moteur comme les segments de piston, les roulements, l'arbre à came, etc. Le frottement est réduit dans ces secteurs essentiels augmentant les performances du moteur et réduisant la consommation de carburant et son usage. La Petromark® 10125 Protection Moteur Céramique convient à tout type de moteur: essence, diesel et GPL et peut être ajoutée directement aux huiles moteur minérales, synthétiques et semi-synthétiques. Le contenu d'un flacon de 250 ml. convient à un carter de 4 litres d'huile maximum. Doit être ajouté quand le moteur est encore chaud. Ensuite le véhicule doit rouler pendant environ 15 minutes. Pour les véhicules neufs, ajoutez la Petromark® 10125 Protection Moteur Céramique à l'huile moteur après 5.000 kilomètres.

#### **PETROMARK® 10125 CERAMIC ENGINE PROTECTOR**

è un trattamento motore altamente tecnologico per una protezione ottimale garantita 50.000 km anche se si cambia l'olio! Il materiale ceramico contenuto in questo prodotto si magnetizza alle componenti più critiche del motore, come fasce elastiche, pistoni, canne, etc. L'attrito si riduce in queste aree vitali, le prestazioni migliorano, diminuiscono i consumi di carburante e di olio. Petromark® 10125 Ceramic Engine Protector può essere utilizzato su motori a benzina, diesel e a gas ed è perfettamente compatibile con olii minerali, sintetici e semisintetici. La confezione da 250ml è adatta per motori che montano fino a max 4 litri d'olio. Petromark® 10125 Ceramic Engine Protector deve essere aggiunto a motore caldo, quindi la vettura deve essere guidata per circa 15 minuti. Per vetture nuove consigliamo di aggiungere Petromark® 10125 Ceramic Engine Protector all'olio motore dopo aver percorso circa 5.000 km.

ART.NR.	INH./CONT	KARTON
10125	250ml	24 x 250ml