



## PETROMARK® 10238 ENGINE SHINE

**PETROMARK® 10238 ENGINE SHINE** ist ein modernes Schutzmittel auf Kunstharzbasis für Motoren und Motorteile. Es bildet auf vorher gereinigten Teilen einen flexiblen, transparenten Schutzfilm. Das Produkt ist wirksam bis zu Temperaturen von 200°C. Zu behandelnde Teile sollten vorab mit Petromark® 10237 Engine Cleaner sorgfältig gereinigt werden. Es ist schnelltrocknend, beugt Rost vor und ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Es greift weder Gummi, Plastik, Lack noch Metall an und gewährleistet eine sichere Funktion. Anwendung: Dose vor Gebrauch schütteln. Sprühabstand: 15 cm. Trockenzeit: 25 min. Den Motor während das Produkt trocknet nicht laufen lassen! Anwendung alle 6 Monate wiederholen.



**PETROMARK® 10238 ENGINE SHINE** est produit de haute technologie en matière de protection des moteurs et des pièces de moteur composé de résine acrylique. Un film souple transparent est ainsi appliqué sur les pièces qui ont été nettoyées. Ce film résiste à une température de près de 200°C. Les pièces à traiter doivent être préalablement nettoyées de manière approfondie, avec Petromark® 10237 Engine Cleaner. Ce film sèche rapidement, protège de la rouille, résistant à l'humidité et repousse les saletés. N'endommagera pas les caoutchoucs, plastiques, revêtement de peinture et métaux et améliore la sécurité. Mode d'Emploi: Secouer vigoureusement l'aérosol avant utilisation. Maintenir l'aérosol à 15 cm. Temps de séchage: 25 minutes. Ne pas démarrer le moteur avant que le produit soit sec! Répéter le traitement tous les 6 mois.

**PETROMARK® 10238 ENGINE SHINE** è un prodotto a base di resina acrilica che protegge il motore e le sue parti. Questo spray copre le superfici con una pellicola flessibile e trasparente facendole sembrare nuove. Prima del trattamento le parti devono essere accuratamente pulite Petromark® 10237 Engine Cleaner. Petromark® 10238 Engine Shine è un prodotto impermeabile, non ossidante che asciuga rapidamente; non attacca lo sporco e non danneggia gomma, plastica, vernici e parti metalliche ed è assolutamente sicuro da usare. La pellicola trasparente protegge fino ad una temperatura di 200°C. Uso: Agitare bene prima dell'uso, spruzzare da una distanza di 15 cm. Tempo di asciugatura 25 min. Non avviare il motore mentre il prodotto sta ancora asciugandosi. Ripetere il trattamento ogni 6 mesi.

ART.NR.	INH./CONT	KARTON
10238	600ml	12 x 600ml