



PETROMARK® 10269 ZINC SPRAY

PETROMARK® 10269 ZINC SPRAY ist ein schnell trocknendes Spray für Zinkbeschichtung und das Galvanisieren von Metalloberflächen. Die Beschichtung ist leitend und brauchbar für das Punktschweißen. Es ist ein idealer Primer für weitere Beschichtungen. Petromark® 10269 Zinc Spray beinhaltet 99,9% reines Zink und ist belastbar bis 600°C. Anleitung: Die Oberfläche reinigen und sandstrahlen. Rost vollständig entfernen. Dose 2 Minuten gut schütteln. Sprühtest durchführen. Sprühabstand ca. 25 cm.



PETROMARK® 10269 ZINC SPRAY est un aérosol à séchage instantané pour traiter au zinc et galvaniser des surfaces métalliques. Ce revêtement est conducteur et convient donc pour les soudures par point. Idéal comme apprêt avant l'application de revêtements supplémentaires. . Petromark® 10269 Zinc Spray contient 99,9 % de zinc pur et fonctionne jusqu'à 600°C. Mode d'Emploi: Nettoyer et décaper les surfaces à traiter, éliminer la rouille. Secouer vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes. Tester l'aérosol. Pendant le traitement, maintenir l'aérosol à une distance d'environ 25 cm.

PETROMARK® 10269 ZINC SPRAY è uno spray zincante ad asciugatura rapida per superfici metalliche. E' un'aggappante ideale per ulteriori verniciature. Contiene il 99,99% di zinco puro e resiste fino a 600°C. Uso: Pulire e carteggiare la superficie eliminando qualsiasi residuo. Agitare bene per 2 minuti. Fare qualche spruzzo di prova. Distanza consigliata 25 cm.

ART.NR.	INH./CONT	KARTON
10269	500ml	12 x 500ml