



PETROMARK® 10403 SILIKON FETT

Petromark® 10403 SILIKON FETT ist eine universale hochwertige Silikon Paste für den Einsatz in Hochtemperaturanwendung. Dieses Produkt ist basiert auf Silikon Öl und inerte Füllstoffe und ist für elektrische Isolierung, Anti-Adhäsion und die Beschlagnahme von Verbindungen entwickelt. Geeignet für Langzeitschmierung aufgrund seiner hohen Beständigkeit gegen Chemikalien, Ozon, Wasser, Öl und Fett. Geeignet für die Schmierung von niedrig Geschwindigkeitslagern und Schiebemechanismen. Greift Gummi oder Kunststoff nicht an und ist daher ideal für Montage von Bremssättel und Bremszylinder. Für alle Gummimischungen mit Nitril-, Teflon, Nylon und andere synthetische Kautschuke. Temperaturbereich -50°C bis +200°C.



PETROMARK® 10403 GRAISSE SILICONE est une pâte de silicone universelle haut de gamme qui s'utilise pour les applications à hautes températures. A base d'huile de silicone et charges inertes, ce produit a été conçu pour l'isolation électrique anti-adhérence et anti-grippage. Convient pour la lubrification à long terme en raison de sa haute résistance aux produits chimiques, à l'ozone, à l'eau, à l'huile et aux graisses. Convient pour la lubrification des roulements et mécanismes coulissants. N'altère pas le caoutchouc ni le plastique, convient parfaitement aux étriers et cylindres de roue. Compatible avec tous les composés caoutchouc y compris, nitrile, téflon, nylon et autres caoutchoucs synthétiques. Température d'utilisation de -50°C à +200°C.

PETROMARK® 10403 SILICON GREASE è un silicone universale di alta qualità per l'utilizzo in applicazioni ad alta temperatura. Basato su olio silconico e materiali inerti questo prodotto è stato sviluppato per l'isolamento elettrico anti-aderenza e anti-grippaggio. Adatto per la lubrificazione a lungo termine grazie alla sua elevata resistenza ad agenti chimici, ozono, acqua, olio e grassi. Indicato per la lubrificazione di cuscinetti a bassa velocità e meccanismi scorrevoli. Non danneggia gomma e plastica, quindi perfetto per lavori di assemblaggio pinze freni e cilindretti. Compatibile con tutte le mescole di gomma inclusi nitrile, teflon, nylon e altre gomme sintetiche. Intervallo di temperatura da -50°C a +200°C.

ART.NR.	INH./CONT	KARTON
10403	500 gr	6 x 500 gr