



PETROMARK® 10203 DRY LUBRICANT + PTFE

PETROMARK® 10203 DRY LUBRICANT + PTFE ist ein hochwertiges Schmiermittel mit großer Eindringtiefe. Wenn Teile trocken geschmiert werden müssen, ist dies das richtige Mittel. Es hat wasser- und feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften und bringt einen Langzeitschutz gegen Korrosion. Temperaturspanne von -50°C bis + 260°C. Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Für Nylon-Halter, Vorhang-Rollen, Gummi-Teile, Werkzeuge und alle Arten von Halterungen.



PETROMARK® 10203 DRY LUBRICANT + PTFE

est un lubrifiant de qualité supérieure à haut pouvoir pénétrant. Si les composants à traiter ont besoin d'être lubrifiés mais non graissés, c'est le produit qu'il vous faut. Il est résistant à l'eau et l'humidité et offre une protection à long terme contre la corrosion. Température de -50°C à + 260°C. Mode d'Emploi: Secouer vigoureusement l'aérosol avant utilisation. Idéal pour les roulements en nylon, tringles à rideaux, pièces en caoutchouc, outils et toutes sortes de matériaux de fixation.

PETROMARK® 10203 DRY LUBRICANT + PTFE

è un lubrificante secco di alta qualità con una forte capacità di penetrazione. E' idrorepellente e impermeabile e garantisce una protezione di lunga durata contro la corrosione. Sopporta temperature da -50°C a + 260°C. Uso: Agitare bene prima dell'uso. Adatto per cuscinetti, coperture di nylon, superfici scorrevoli, cavi, ecc.

ART.NR.	INH./CONT	CARTON
10203	400ml	12 x 400ml