



## PETROMARK® 10235 VISCO LUBE

**PETROMARK® 10235 VISCO LUBE** ist ein transparentes, adhäsives, hochdruckfestes Schmiermittel, welches Teile, die hoher Druckbelastung, Stößen und Vibrationen ausgesetzt sind, sicher schmiert. Es hat eine extrem hohe Haftkraft an Metallen und anderen Materialien. Es wurde aus einem hochwertigen synthetischen Schmierstoff entwickelt, der Metalle auch in feuchtem Milieu schützt. Das Material ist flüssig und kommt an sonst unerreichbare Stellen. Es ist langzeitbeständig auch für Stellen, die nicht in kurzen Intervallen geschmiert werden können. Petromark® 10235 Visco Lube hat eine Temperaturspanne von -35°C bis + 225°C und verhindert Korrosion. Anwendungsbereiche: Zahnräder, offenen Getriebegehäuse, Ketten, Scharniere, Stahlseile, Winschen, Verschlüsse, Türangeln, Halterungen, Rollen etc.



**PETROMARK® 10235 VISCO LUBE** Est un lubrifiant adhésif transparent qui résiste à de fortes pressions et traite les pièces exposées à des tensions élevées, des chocs ou des vibrations. Petromark® 10235 Visco Lube a un pouvoir adhésif extrêmement élevé à la fois sur les métaux et tout autre matériau. C'est un dérivé d'huile synthétique de qualité supérieure qui protège les pièces traitées dans un environnement humide. C'est une substance fluide qui s'infiltré même dans des parties inaccessibles. D'une efficacité longue durée dans des endroits qui ne peuvent pas être lubrifiés instantanément. PM VISCO LUBE résiste à des températures de (y a-t-il un moins devant) -35°C à + 225°C et à la corrosion. Utilisations: Pignons et Roues, Boîtes de vitesse ouvertes, chaînes, gonds (charnières), câbles en acier, treuils, surfaces à sceller, Ressorts de portes, Crémaillère de boîte de vitesse, Bobines traitées, Joints, etc.

**PETROMARK® 10235 VISCO LUBE** è un lubrificante adesivo trasparente resistente ad alte pressioni che lubrifica parti esposte a forti pressioni, impatti o vibrazioni. Aderisce fortemente sia ai metalli che ad altri materiali. E' derivato da un grasso sintetico di alta qualità che protegge le parti trattate in ambienti umidi. Essendo un prodotto fluido penetra fino alle parti più inaccessibili. Ha degli effetti di lunga durata nei punti che non possono essere lubrificati spesso. Petromark® 10235 Visco Lube sopporta una gamma di temperature oscillante tra i -35°C e i + 225°C e resiste alla corrosione. Uso: ingranaggi e ruote, scatole del cambio, catene, cerniere, cavi in acciaio, argani, cerniere di porte, cremagliere, perni ecc.

ART.NR.	INH./CONT	CARTON
10235	600ml	12 x 600ml