



PETROMARK® 10262 FILLER & PRIMER

PETROMARK® 10262 FILLER & PRIMER schafft eine glatte Oberfläche und ist damit die optimale Basis für die folgende Endlackierung. Er füllt kleine Unebenheiten auf und kann auf jede Oberfläche aufgebracht werden und ist einfach zu beschließen. Eine hervorragende Grundierung für gute Haftung und Füllung. Verarbeitung: Die Oberfläche reinigen und sandstrahlen. Rost vollkommen entfernen. Dose vor Gebrauch etwa 2 Minuten schütteln. Sprühabstand: 25 cm.



PETROMARK® 10262 FILLER & PRIMER

crée une surface unie qui formera une base idéale pour un futur traitement de surface. Comble les petites irrégularités, peut être appliqué sur n'importe quelle surface et est facile à poncer. Excellent apprêt pour meilleure adhésion et le colmatage. Mode d'Emploi: Nettoyer et décaper la surface, enlever la rouille. Secouer vigoureusement l'aérosol pendant environ 2 minutes. Traiter en maintenant à une distance de 25 cm.

PETROMARK® 10262 FILLER & PRIMER

crea una superficie liscia che è la base ideale per una successiva verniciatura. Elimina le piccole irregolarità, può essere applicato su qualsiasi superficie ed è facile da carteggiare. Eccezionale aggrappante, con efficace azione di riempimento. Uso: pulire e carteggiare la superficie eliminando qualsiasi residuo. Agitare bene e fare qualche spruzzo di prova. Distanza consigliata 25 cm.

ART.NR.	INH./CONT	CARTON
10262	600ml	12 x 600ml