



PETROMARK® 10423 INSTANT GASKET GREY

PETROMARK® 10423 SILIKON DICHTMASSE GRAU. Die graue extra hohe Temperatur Dichtmasse von Petromark® eignet sich für mit Sauerstoffsensoren ausgestattete Motoren. Sie kann als Ersatzdichtung für Wasserpumpen Motorsteuerungen Öl- und Getriebewannen, Ventil- und Achsabdeckungen und Thermostat-Gehäuse verwendet werden. Hält Getriebeöl, Wasser, Öl und Frostschutzmittel stand. Ersetzt Kork-, Filz-, Asbest- Papier- und Gummidichtungen. Wichtig: Nicht empfohlen zur Verwendung an Kopfdichtungen oder an Stellen, die ständig in Benzin eingetaucht werden. Temperaturbereich -50°C bis zu +315°C. Säurefrei und speziell für japanische Automobile entwickelt.



PETROMARK® 10423 JOINTS SILICONES INSTANTANÉS GRIS.

Le joint instantané gris très haute température Petromark® 10423 est conçue pour les moteurs équipés de sondes lambda. Idéal pour remplacer les joints de couvre - culasse, de carter, de pompe à eau, de logement de thermostat, de carter de pont, de collecteur d'échappement et de nombreuses autres applications. Résiste aux liquides de transmission, à l'eau, à l'huile et à l'antigel. Remplace les joints à liège, en feutre, en papier, en amiante et en caoutchouc. Utilisation non recommandée sur les joints de culasses ou devant rester continuellement immergés dans le carburant. Plage de températures -50°C à +315°C. Sans acide. Spécialement recommandé pour les voitures Japonaises.

PETROMARK® 10423 GUARNIZIONI SILICONICHE Istantanee Grigio

altissima temperatura nell' unico "powertube" sono progettate per motori equipaggiati con sensori d'ossigeno. Ideale per le guarnizioni del coperchio valvole, trasmissioni, pompe acqua, scatole del termostato, collettori di scarico con amianto e molte altre. Petromark® 10423 Guarnizioni Siliconiche Istantanee Grigio resistono ai liquidi, all'acqua, al carburante e all'antigelo e all' olio della trasmissione e sostituiscono le guarnizioni in sughero, in carta, in feltro e in gomma. Questi prodotti non sono consigliati per uso sulle guarnizioni testa e in situazione di costante immersione in benzina o gasolio. Altissima temperatura, gamma temperatura da -50°C a +315°C. Privo di acidi e prodotto specifico per vetture Giapponesi.

ART.NR.	INH./CONT	CARTON
10423	200ml	12 x 200ml